Karta produktu
Parametry

XACA48131
kaseta sterownicza wisząca XAC-A - 4 przyciski 1 Awaryjny stop



Główny

Rodzina produktów	Harmony XAC
Typ produktu lub komponentu	Stanowisko sterownicze podwieszone
Nazwa stacji sterującej	XACA
Typ stacji sterującej	Podówjnie izolowany
Materiał obudowy	Polipropylen
Typ obwodu elektrycznego	Obdów sterowania
Typ obudowy	Komplet gotowy do użycia
Aplikacja stacji sterującej	Sterowanie jednoprędkościowym silnikiem podnośnika
Składanie stacji sterującej	4 przyciski + 1 przycisk zatrzymania awaryjnego
Typ przycisku sterującego	Czwarty przycisk 1 NZ + 1 NO left, slow Drugi przycisk 1 NZ + 1 NO lower, slow Pierwszy przycisk 1 NZ + 1 NO raise, slow Przycisk stop Ø 40 mm 3 NZ zatrzaskiwanie Trzeci przycisk 1 NZ + 1 NO right, slow
Nazwa bloku styków	XENT1192 dla awaryjnego stopu ZB2BE102 + ZB2BE101 dla każdego kierunku
Blokowanie mechaniczne	Z blokadą mechaniczną między parami

Uzupełnienie

Kolor stacji sterującej	Żółty
Połączenia - zaciski	Zaciski śrubowe 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² z końcówką kablową
Wytrzymałość mechaniczna	1000000 cycles
Wlot kablowy	Rękaw gumowy ze schodkowanym wejściem 8...26 mm
Określenie kodu styku	A600 AC-15 600 V 1,2 A IEC 60947-5-1 dodatek A A600 AC-15 240 V 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13 600 V 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13 250 V 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] znamionowy prąd cieplny - przestrzeń zamknięta	10 A
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	400 V 3 IEC 60947-1 styk zatrzymania awaryjnego 600 V 3
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV IEC 60947-1
Działanie styków	Otwarcie zwłoczne
Rezystancja między zaciskami	≤ 25 MOhm
Siła robocza	13 N przycisk 14 N zatrzymanie awaryjne
Zabezpieczenie zwarciowe	10 A ochrona bezpiecznikowa CARTRIDGE gG
Moc znamionowa w W	40 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 120 V 0,5 indukcyny IEC 60947-5-1 dodatek C 48 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 48 V 0,5 indukcyny IEC 60947-5-1 dodatek C 65 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 24 V 0,5 indukcyny IEC 60947-5-1 dodatek C
Identyfikator zacisku	(11-12)NC (13-14)NO
Masa produktu	0,85 kg

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Środowisko

Normy	CSA C22-2 nr 14 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Certyfikacja produktu	CCC GOST
Działanie ochronne	TH
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektrycz-ny	Klasa II IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP65 IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 EN 50102
RoHS EUR status	Will not be compliant

Gwarancja kontraktowa

Period	18 miesięcy