Złączka potencjałowa 4-piętrowa.

**Dane techniczne:**

- łączna liczba zacisków: 16
- łączna liczba potencjałów: 1
- liczba poziomów: 4
- kolor: pomarańczowy
- stopień zanieczyszczenia (1): 3
- napięcie znamionowe EN (1): 250V
- napięcie znamionowe udarowe (1): 4 kV
- prąd nominalny (1): 18A
- technika podłączania przewodu (1): CAGE CLAMP®
- jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi: 0.08 … 1.5 mm²
- linkowy, montaż przy pomocy narzędzi: 0.08 … 1.5 mm²
- długość odizolowania przewodu: 8 … 10 mm
- rodzaj oprzewodowania: oprzewodowanie od czoła
- konstrukcja: konstrukcja pozioma
- płaszczyzna opisu: opis na środku
- materiał izolacyjny: poliamid 66 (PA 66)
- obciążenie ogniowe: 0.576MJ
- szerokość: 7.62 mm
- wysokość: 62mm
- wysokość od górnej krawędzi szyny: 62 mm
- głębokość: 126 mm
- rodzaj montażu: szyna TS 35 x 7,5
- nadruk: 3-2-1-0--0-1-2-3
- wszystkie zaciski są ze sobą połączone; zgodnie z EN 60715