WAGO online catalog / eShop

blok przyłączeniowy 16 mm²

Numer wyrobu: 812-112



blok przyłączeniowy 16 mm²

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*812-112*
GTIN / EAN	*4045454014902*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

wskazówka dot. bezpieczeństwa 1: Obciążalność prądowa: obciążenie pojedynczego toru bloku przyłączeniowego odpowiada dopuszczalnemu prądowi obciążenia zastosowanego w nim przewodu, lecz suma prądów wszystkich torów nie może przekroczyć 96 A. Wartość ta obowiązuje tylko przy zastosowaniu cynowanej szyny zbiorczej 10 x 3.

Dane techniczne

Inne

l. bieg.	*3*
łączna liczba zacisków	*3*
łączna liczba potencjałów	*3*
kolor	*ciemnoszary*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*1000 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*96 [A]*

Dane techniczne	
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*1.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*1.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*12 mm / 0.47 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.854 [MJ]*
ciężar [g]	*41.92 [g]*
szerokość	*38 mm / 1.496 in*
wys.	*42.5 mm / 1.673 in*
gł.	*43.5 mm / 1.713 in*

Zdjęcia i schematy



Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.