














16 Przyciski sterownicze ST22

Kasety kompletne ST22

Przyciski i lampki sygnalizacyjne ST22 dostępne są również w kasetach (obudowach), wykonanych z tworzyw sztucznych. Stopień ochrony obudowy kasety sterowniczej: IP65. Do kasety można wmontować dowolny napęd przycisku lub korpus lampki zasilanej napięciem 24V lub 230V.

	Schemat	Masa g	Oznaczenie
Kasety sterownicze K1 z przyciskiem "Start"			
	Przycisk z guzikiem krytym (K) zielonym (z)		
		155	**ST22K1/01-** ☐
Kasety sterownicze K1 z przyciskiem "Stop"			
	Przycisk z guzikiem krytym (K) czerwonym (c)		
		155	**ST22K1/02-** ☐
	Przycisk z guzikiem wystającym (W) czerwonym (c)		
		156	**ST22K1/03-** ☐
	Przycisk z guzikiem grzybkowym (D) czerwonym (c)		
		158	**ST22K1/04-** ☐
	Przycisk z guzikiem grzybkowym (B) bezpieczeństwa ryglującym się samoczynnie		
		160	**ST22K1/05-** ☐
	Przycisk z guzikiem grzybkowym (B) bezpieczeństwa I torem sygnalizacyjnym		
		171	**ST22K1/08-** ☐
Kasety sterownicze K1 z napędem pokrętnym			
	Przycisk pokrętny piórkiem (P)		
		161	**ST22K1/06-** ☐
	Przycisk pokrętny kluczem (SAV) wyjmowanym w pozycji "0"		
		164	**ST22K1/07-** ☐
Kasety sterownicze K1 z przyciskiem dwuklawiszowym			
		169	**ST22K1-**☐**-**☐ **ST22-2KLZ/C** 21 **ST22-2KLB/CZ** 22 Liczba dławnic w kasecie: 1 2

	Schemat	Masa [g]	Oznaczenie
Kasety sterownicze K2 z przyciskami "Start-Stop"			
	1. krytym zielonym (Kz) 2. krytym czerwonym (Kc) 	230	**ST22K2/01-** ☐
	1. krytym zielonym (Kz) 2. wystającym czerwonym (Wc) 	231	**ST22K2/02-** ☐
	1. krytym zielonym (Kz) 2. grzybkowym czerwonym (Dc) 	233	**ST22K2/03-** ☐
	1. krytym zielonym (Kz) 2. bezpieczeństwa (B) 	235	**ST22K2/04-** ☐
	1. krytym zielonym (Kz) 2. podwójnym zielono/czerwonym (2KLZ/C) 	238	**ST22K2-** ☐ **-** ☐ ST22-2KLZ/C i ST22-KZ 21 ST22-2KLB/CZ i ST22-KZ 24
Kasety sterownicze K3 z przyciskami "Start I - Start II - Stop"			
	1. krytym zielonym (Kz) 2. krytym zielonym (Kz) 3. krytym czerwonym (Kc) 	280	**ST22K3/01-** ☐
Kasety sterownicze K3 z przyciskami "Start I - Stop - Start II"			
	1. krytym zielonym (Kz) 2. krytym czerwonym (Kc) 3. krytym zielonym (Kz) 	280	**ST22K3/02-** ☐
Kasety sterownicze K3 z przyciskami "Start - Stop" z sygnalizacją świetlną			
	1. Lampka (L) 2. Kryty zielony (Kz) 3. Kryty czerwony (Kc) 	280	Kolor klosza lampki 24V: ○ **ST22K3/03-** ☐ ● **ST22K3/04-** ☐ Kolor klosza lampki 230V: ● **ST22K3/05-** ☐ ● **ST22K3/06-** ☐ ○ **ST22K3/07-** ☐ Liczba dławnic w kasecie: 1 2