

RU-2L-P-27

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica	410	560	185	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy
- deska pod licznik 1- fazowy
- 2 euroszyny TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 14+9=23 zabezpieczenia typu S z osłoną nieplombowaną
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2) ,
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników



RU-PPOŻ

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica	255	255	185

Wyposażenie:
- drzwiczki z okienkiem zamykane na zamek patentowy

Rozdzielnice wnękowe RW

Dane techniczne:
Uni 500 V, Inc 63 A, IP-30

Wszystkie typy dostępne w wersjach z zatrzaskiem lub zamkiem patentowym



RW-1-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	205	325	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	175	295	160	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 1- fazowy,
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RW-1-P-10

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	260	425	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	230	395	160	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 1- fazowy,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 9 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RW-1-2L-12

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	375	425	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	345	395	160	115

Wyposażenie:
- 2 deski pod liczniki 1- fazowe,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 2x6=12 zabezpieczeń typu S z osłonami do plombowania
- 2 listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm^2)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników



RW-3-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
rozdzielnica (z kołnierzem)	450	445	185
rozdzielnica (bez kołnierza)	410	405	185

Wyposażenie:
- dwie deski pod liczniki 3- fazowe,
- listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm^2)
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników

* głębokość E - licznik elektroniczny



RW-1-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	205	425	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	175	395	160	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 1- fazowy,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 1 zabezpieczenie typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 5 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RW-1-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	375	335	165	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	345	295	160	115

Wyposażenie:
- 2 deski pod liczniki 1- fazowe,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RW-3-L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	285	435	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	255	405	185	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy,
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RW-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	285	590	190	120
rozdzielnica (bez kołnierza)	255	560	185	115

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 12 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm^2)
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika

* głębokość E - licznik elektroniczny



RW-3-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	**285**	**590**	**190**	**120**
rozdzielnica (bez kołnierza)	**255**	**560**	**185**	**115**

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 7 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RW-36-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	**440**	**590**	**190**	**120**
rozdzielnica (bez kołnierza)	**410**	**560**	**185**	**115**

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy;
- 3 euroszyny TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 14+9+9=32 zabezpieczenia typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RW-2L-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	**440**	**590**	**190**	**120**
rozdzielnica (bez kołnierza)	**410**	**560**	**185**	**115**

Wyposażenie:
- 2 deski pod liczniki 3- fazowe,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 20 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników



RW-2L-P-27

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	**440**	**590**	**190**	**120**
rozdzielnica (bez kołnierza)	**410**	**560**	**185**	**115**

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy;
- deska pod licznik 1- fazowy
- 2 euroszyny TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 14+9=23 zabezpieczenia typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2) ,
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników

* głębokość E - licznik elektroniczny



RW-25-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	**370**	**590**	**190**	**120**
rozdzielnica (bez kołnierza)	**340**	**560**	**185**	**115**

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy; 3 euroszyny TH-35
- miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną
- miejsce na 11+5+5=21 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RW-38

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	**440**	**590**	**190**	**120**
rozdzielnica (bez kołnierza)	**410**	**560**	**185**	**115**

Wyposażenie:
- deska pod licznik 3- fazowy;
- 3 euroszyny TH-35
- miejsce na 20+9+9=38 zabezpieczeń typu S,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika



RW-2L-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość	głęb. E*
rozdzielnica (z kołnierzem)	**440**	**590**	**190**	**120**
rozdzielnica (bez kołnierza)	**410**	**560**	**185**	**115**

Wyposażenie:
- 2 deski pod liczniki 3- fazowe,
- euroszyna TH-35
- miejsce na 2x4=8 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną,
- miejsce na 10 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną,
- listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm^2 + 20 otworów do 16 mm^2),
- drzwiczki pełne lub z okienkami do odczytu liczników

* głębokość E - licznik elektroniczny