Taśmy samowulkanizujące

14 kV/mm | 100%–300%

Taśma samowulkanizująca służy do izolacji kabli, naprawy rur, kabli lub przewodów. Taśma po zastosowaniu i **usiłuje się skurczyć do swojej pierwotnej długości,** równocześnie następuje wulkanizacja (spojenie) i uzyskuje się jednorodne połączenie.



0,76 mm | 19 mm | 10 m

symbol	**F51912**
kod produktu	**20 03 191 020**
opakowanie	**1/0/60**
typ	*19/10*
wymiary [mm]	*120 × 120 × 20*
opakowanie	*1 szt., pudełko*

8 595025 361554

- *materiał: samowulkanizująca*
- *szerokość taśmy: 19 mm*
- *długość: 10 m*
- *grubość taśmy: 0,76 mm*
- *kolor: czarny*
- *rozciągliwość minimalnie: 300*
- *napięcie przebicia minimum: 14 kV*
- *temperatura przechowywania: -20 °C - +80 °C*
- *temperatura użytkowania: 5 °C - +80 °C*
- *odporność na promieniowanie UV*
- *połączenie wodoszczelne*
- *rodzaj kleju: guma*
- *przeznaczenie: prace uszczelniające, naprawy*



0,76 mm | 25 mm | 5 m

symbol	**F52502**
kod produktu	**20 03 250 520**
opakowanie	**1/0/60**
typ	*25/5*
wymiary [mm]	*95 × 95 × 28*
opakowanie	*1 szt., pudełko*

8 595025 361561

- *materiał: samowulkanizująca*
- *szerokość taśmy: 25 mm*
- *długość: 5 m*
- *grubość taśmy: 0,76 mm*
- *kolor: czarny*
- *rozciągliwość minimalnie: 300*
- *napięcie przebicia minimum: 14 kV*
- *temperatura przechowywania: -20 °C - +80 °C*
- *temperatura użytkowania: 5 °C - +80 °C*
- *odporność na promieniowanie UV*
- *połączenie wodoszczelne*
- *rodzaj kleju: guma*
- *przeznaczenie: prace uszczelniające, naprawy*



0,76 mm | 38 mm | 10 m

symbol	**F53812**
kod produktu	**20 03 381 020**
opakowanie	**1/0/30**
typ	*38/10*
wymiary [mm]	*118 × 118 × 38*
opakowanie	*1 szt., pudełko*

8 592920 014004

- *materiał: samowulkanizująca*
- *szerokość taśmy: 38 mm*
- *długość: 10 m*
- *grubość taśmy: 0,76 mm*
- *kolor: czarny*
- *rozciągliwość minimalnie: 300*
- *napięcie przebicia minimum: 14 kV*
- *temperatura przechowywania: -20 °C - +80 °C*
- *temperatura użytkowania: 5 °C - +80 °C*
- *odporność na promieniowanie UV*
- *połączenie wodoszczelne*
- *rodzaj kleju: guma*
- *przeznaczenie: prace uszczelniające, naprawy*