VGA Monitor Cables



VGA

VGA Monitor Connection Cable

HD DSUB, 15-pin, plug – HD DSUB, 15-pin, plug

For connection of a PC, for example, with a monitor or beamer/projector.



VGA Monitor Anschlusskabel

HD DSUB, 15-Pin, Stecker – HD DSUB, 15-Pin, Stecker

Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.



Basic Benefit

- Cable type: 3cf + 4-wire
- Shielding: single shielding
- Ferrite filter: none

XGA 1024 x 768 Pixel

- Kabeltyp: 3cf + 4-adrig
- Schirmung: einfache Schirmung
- Ferrit-Filter: kein

Classic Benefit

- Cable type: 3Coax + 7-wire
- Shielding: double shielding
- Ferrite filter: 2 x ferrite beads
- UL certified: UL2919

QXGA 2048 x 1152 Pixel

- Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
- Schirmung: doppelt geschirmt
- Ferrit-Filter: 2 x Ferrit-Filter
- UL zertifiziert: UL2919


Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
1.8 m	286455 / **AK-310100-018-E**	286622 / **AK-310103-018-E**	334439 / **DK-310103-018-E**
3.0 m	286462 / **AK-310100-030-E**	286684 / **AK-310103-030-E**	334446 / **DK-310103-030-E**
5.0 m	286479 / **AK-310100-050-E**	286691 / **AK-310103-050-E**	334453 / **DK-310103-050-E**
10.0 m	-	286707 / **AK-310103-100-E**	334477 / **DK-310103-100-E**
15.0 m	-	286721 / **AK-310103-150-E**	334903 / **DK-310103-150-E**
20.0 m	-	286738 / **AK-310103-200-E**	334484 / **DK-310103-200-E**

VGA

VGA Monitor Extension Cable

HD DSUB, 15-pin, plug – HD DSUB, 15-pin, jack

For extension of monitor cables or devices (with HD15 plug), for example, PC, monitor or beamer/projector.



VGA Monitor Verlängerungskabel

HD DSUB, 15-Pin, Stecker – HD DSUB, 15-Pin, Buchse

Zur Verlängerung von Monitorkabeln oder Geräten (mit HD15-Stecker) zum Beispiel PC, Monitor oder Beamer/Projektor.



Basic Benefit

- Cable type: 3cf + 4-wire
- UL certified: non UL
- Shielding: single shielding
- Ferrite filter: none

XGA 1024 x 768 Pixel

- Kabeltyp: 3cf + 4-adrig
- UL zertifiziert: keine UL
- Schirmung: einfache Schirmung
- Ferrit-Filter: kein

Classic Benefit

- Cable type: 3Coax + 7-wire
- UL certified: UL2919
- Display Data Channel: DDC2
- Shielding: double shielding
- Ferrite filter: 2 x ferrite beads

QXGA 2048 x 1152 Pixel

- Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
- UL zertifiziert: UL2919
- Display Data Channel: DDC2
- Schirmung: doppelt geschirmt
- Ferrit-Filter: 2 x Ferrit-Filter

Length	Basic	Classic	DIGITUS® Polybag
1.8 m	286752 / **AK-310200-018-E**	287087 / **AK-310203-018-E**	334491 / **DK-310203-018-E**
3.0 m	286769 / **AK-310200-030-E**	287100 / **AK-310203-030-E**	334507 / **DK-310203-030-E**
5.0 m	286776 / **AK-310200-050-E**	287117 / **AK-310203-050-E**	334514 / **DK-310203-050-E**
10.0 m	-	287124 / **AK-310203-100-E**	334521 / **DK-310203-100-E**
15.0 m	-	287131 / **AK-310203-150-E**	334538 / **DK-310203-150-E**
20.0 m	-	287148 / **AK-310203-200-E**	334545 / **DK-310203-200-E**

Pictures can vary from the original // Abbildungen können vom Original abweichen