HERCULE VV750

RĘKAWICA DZIANA Z AKRYLU/POLIAMIDU - STRONA CHWYTNEJ I DO POŁOWY STRONY GRZBIETOWEJ POWLEKANA NITRYL

Ref. VV750



Szczegóły produktu

Strona wewnętrzna z akrylu 100%, ścieg 7. Strona zewnętrzna z poliamidu 100%, ścieg 13. Powłoka z pianki nitrylowej na stronie chwytnej, palcach i do połowy strony grzbietowej.

Rękawica: poliamidu / akryl
Powłoka: pianka nitrylowa

KOLOR
Czarny

ROZMIAR
09, 10

Użycie produktu - Ryzyko

Zimno / niepogoda

Zużycie

Rolnictwo / ogrodnictwo

Budownictwo / roboty publiczne

Przemysł ciężki

Usługi / logistyka

Produkty +: Korzyści użytkownika

Pełne powlekanie:
• zwiększona ochrona palców przed zimnem i wodą
• żywotność

Wkład z akrylu drapanego:
• ochrona przed zimnem
• akryl drapany: większy komfort i lepsze trzymanie ciepła
Wkład z poliamidu:
• duża giętkość

Bardzo dobra odporność na zimno

Certyfikaty - Normy

CE

DYREKTYWA ŚOI 89/686/EWG

EN420:2003+A1:2009 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych
5: Zręczność



EN388:2003 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (Poziomy otrzymane po stronie chwytnej)
3: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)
2: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)
3: Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4)
1: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)



EN511:2006 Rękawice chroniące przed Zimnem ("X" = badanie nie przeprowadzone)
X: Odporność na zimno konwekcyjne (1 do 4)
2: Odporność na zimno kontaktowe (1 do 4)
X: Nieprzepuszczalność wody (0 lub 1)

Referencje

Referencje	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
VV750NO09	3295249157586	Czarny	09	60	10
VV750NO10	3295249157593	Czarny	10	60	10