Kinkiet zewnętrzny, obudowa z odlewanego aluminium, szklany dyfuzor, 3W, 50°, 4000K, 120lm, IP54

LP-14-010 / EAN 5906190091468



Kinkiety zewnętrzne marki LAMPRIX jest jednym z serii pięciu kinkietów o takiej samej budowie zewnętrznej i wymiarach, ale różniących się kątem oraz sposobem świecenia (dół, góra-dół). Charakteryzuje się korpusem wykonanym z odlewanego aluminium w kolorze czarnym oraz szklanym dyfuzorem. Dzięki wysokiej klasie szczelności IP54 idealnie nadają się do zastosowania jako oświetlenie zewnętrzne na fasadach budynków, przed gankiem itd. Jest odporny na działanie kurzu, pyłu, deszczu i śniegu. Kinkiet posiada wbudowane źródło światła LED o mocy 3W i barwie neutralnej (4000K). Kinkiet świeci w dół, a kąt świecenia wynosi 50°. Jego największym atutem jest niskie zużycie energii elektrycznej w porównaniu do oświetlenia tradycyjnego. Wbudowane w lampę źródła światła charakteryzują się również długą żywotnością.



Dane techniczne produktu:

Parametry techniczne	Wielkość	Parametry techniczne	Wielkość
Moc [W]	3	**Zasilacz**	Wbudowany Eagle driver
Dyfuzor	Szklany, przezroczysty	**Współczynnik oddawania barw (RA)**	80
Obudowa	Aluminium, czarny mat	**Klasa szczelności**	IP54
Odp. tradycyjny	8 W CFL 25W halogen	**Napięcie zasilania**	AC 230V
Temp. barwy światła [K]	4000	**Czujnik ruchu**	nie
Źródło światła	Wbudowane 1 x 3W LED	**Ściemnianie**	nie
Strumień świetlny [lm]	120	**Wymiary produktu [mm]**	100 x 48 x H:120
Sprawność świetlna [lm/W]	41	**Waga produktu [kg]**	0,300
Kąt świecenia	50°		

Dane logistyczne:

Kod EAN	5906190091468
Ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym [szt]	1
Ilość sztuk w kartonie zbiorczym [szt]	16
Wymiary kartonu jednostkowego [dł x szer x wys] [mm]	110 x 55 x 130
Wymiary kartonu zbiorczego [dł x szer x wys] [mm]	250 x 240 x 290
Objętość kartonu jednostkowego [m^3]	0,0008
Objętość kartonu zbiorczego [m^3]	0,0174

Rysunek techniczny:

