

symbol **E2100**
kod produktu 26 03 009 000
opakowanie 1/25/100
typ 02101

8 595025 365217

zasilanie: 1x1,5V typ LR44 (w zestawie)
pomiar temperatury wewnętrznej: -10°C do 50°C
pomiar temperatury zewnętrznej: -50°C do 70°C
rozdzielczość pomiaru temp. 0,1°C
pamięć min i max temperatury
zewnętrzna sonda na przewodzie o długości 3 m
wymiary: 52 × 88 × 12 mm
opakowanie: blister



symbol **E8471**
kod produktu 26 03 014 000
opakowanie 1/36/72
typ RS8471

8 592920 010983

zasilanie: 2× 1,5 V AAA
pomiar temperatury wewnętrznej: -10 °C do +50 °C ±1 °C
pomiar temperatury zewnętrznej: -50 °C do +70 °C ±1 °C
rozdzielczość pomiaru temperatury: 1 °C
pomiar wilgotności wewnętrznej: 20 % - 99 %
pamięć temperatury minimalnej i maksymalnej
ostrzeżenie przed gołoledzią w zakresie -1 °C do +4 °C
zewnętrzna sonda na przewodzie o długości 2 m
wymiary [mm]: 106 × 117 × 22
opakowanie: pudełko

