#akumulatory

VRLA

Akumulatory ołowiowe

Właściwości

• Bezobsługowe, wyposażone w zawór bezpieczeństwa, wykonane w technologii AGM

Zastosowanie

• Systemy alarmowe • Urządzenia telekomunikacyjne • Systemy sterowania • Systemy zasilania awaryjnego • Elektronarzędzia, zabawki






symbol	**B9651**
kod produktu	**12 01 000 500**
opakowanie	**1/0/20**
typ	*OT1.3-6*
wymiary [mm]	*97 × 24 × 51*
opakowanie	*1 szt.*
rodzaj	*Pb*
napięcie	*6 V*
pojemność	*1,3 Ah*
waga	*0,3 kg*
złącza	*faston 4,7 mm*
optymalna żywotność	*5 lat*

8 595025 340818

symbol	**B9641**
kod produktu	**12 01 000 100**
opakowanie	**1/0/20**
typ	*DHB640*
wymiary [mm]	*70 × 47 × 101*
opakowanie	*1 szt.*
rodzaj	*Pb*
napięcie	*6 V*
pojemność	*4 Ah*
waga	*0,7 kg*
złącza	*faston 4,7 mm*
optymalna żywotność	*5 lat*

8 595025 318732



Bezobsługowe

wyposażone w zawór bezpieczeństwa, wykonane w technologii AGM.



symbol	**B9659**
kod produktu	**12 01 000 520**
opakowanie	**1/0/16**
typ	*OT7-6 (E670)*
wymiary [mm]	*151 × 34 × 94*
opakowanie	*1 szt.*
rodzaj	*Pb*
napięcie	*6 V*
pojemność	*7 Ah*
waga	*1 kg*
złącza	*faston 4,7 mm*
optymalna żywotność	*5 lat*

8 595025 353474



symbol	**B9682**
kod produktu	**12 01 003 500**
opakowanie	**1/0/10**
typ	*OT 12-6*
wymiary [mm]	*151 × 51 × 94*
opakowanie	*1 szt.*
rodzaj	*Pb*
napięcie	*6 V*
pojemność	*12 Ah*
waga	*1,8 kg*
złącza	*faston 4,7 mm*
optymalna żywotność	*5 lat*

8 592920 005668