#przedłużacze

programatory czasowe



symbol	**P5504**
kod produktu	**19 07 010 030**
opakowanie	**1/0/34**
typ	*15FD/3A*
opakowanie	*1 szt., blister*

- *rodzaj: mechaniczny*
- *napięcie/prąd: 230 V~/16 A max.*
- *maksymalne obciążenie: 3680 W*
- *minimalny czas włączenia: 30 minut*
- *możliwość ręcznego włączenia*
- *włącza: przewód zerowy*
- *ilość włączeń na dzień: 48*
- *przesłony torów prądowych*



symbol	**P5503**
kod produktu	**19 07 010 020**
opakowanie	**1/10/20**
typ	*TF-16*
opakowanie	*1 szt., blister*

- *rodzaj: mechaniczny*
- *napięcie/prąd: 230 V~/16 A max.*
- *maksymalne obciążenie: 3680 W*
- *minimalny czas włączenia: 15 minut*
- *możliwość ręcznego włączenia*
- *włącza: przewód fazowy*
- *ilość włączeń na dzień: 96*
- *przesłony torów prądowych*



symbol	**P5505**
kod produktu	**19 07 010 050**
opakowanie	**1/12/48**
typ	*EMT400F*
opakowanie	*1 szt., blister*

- *rodzaj: mechaniczny*
- *użytkowanie na zewnątrz*
- *napięcie/prąd: 230 V~/16 A max.*
- *maksymalne obciążenie: 3680 W*
- *minimalny czas włączenia: 15 minut*
- *możliwość ręcznego włączenia*
- *włącza: przewód fazowy*
- *ilość włączeń na dzień: 96*
- *stopień ochrony: IP44*
- *przesłony torów prądowych*

Programatory

czasowe przeznaczone są do włączania i wyłączania dopływu prądu do urządzeń w określonych porach.

Watomierz



5 W - 3680 W

symbol	**P5801**
kod produktu	**19 11 000 010**
opakowanie	**1/10/40**
typ	*FHT 9999*
opakowanie	*1 szt., pudełko*

- *produkt: licznik energii elektrycznej*
- *maksymalne obciążenie: 3680 W*
- *napięcie/prąd: 230 V~/16 A max.*
- *zakres pomiaru: 5 W - 3680 W*
- *zakres zużycia energii elektrycznej: 0 kWh - 999 kWh*
- *maksymalny rejestrowany czas: 999 godzin*
- *wskaźnik przeciążenia*
- *przesłony torów prądowych*
- *wymiary: 135 × 60 × 80 mm*