Przedłużacze jednogniazdowe PVC – 3× 1,0 mm²



- ilość gniazd: 1×2P+PE
- napięcie/prąd: 230 V~/10 A max.
- maksymalne obciążenie: 2300 W
- typ izolacji: PVC
- kolor: biały
- przewód: H05VV-F3G 1 mm²
- przesłony torów prądowych
- opakowanie: 1 szt., woreczek

kod produktu	symbol	typ	długość [m]	opakowanie	EAN
19 01 010 150	**P0111**	*NFL-001 (E0111)*	**1,5**	*1/20/60*	8 595025 309662
19 01 010 200	**P0112**	*NFL-001 (E0112)*	**2**	*1/10/60*	8 595025 302113
19 01 010 300	**P0113**	*NFL-001 (E0113)*	**3**	*1/8/32*	8 595025 302120
19 01 010 500	**P0115**	*NFL-001 (E0115)*	**5**	*1/12/24*	8 595025 302137
19 01 010 700	**P0117**	*NFL-001 (E0117)*	**7**	*1/12/24*	8 595025 302144
19 01 011 000	**P0110**	*NFL-001 (E0110)*	**10**	*1/0/12*	8 595025 302151



symbol: **PC0113**
kod produktu: **19 01 210 300**
opakowanie: **1/8/32**
typ: *NFL-001*
opakowanie: *1 szt., zawieszka*

8 592920 008348

- długość: 3 m
- ilość gniazd: 1×2P+PE
- napięcie/prąd: 230 V~/10 A max.
- maksymalne obciążenie: 2300 W
- typ izolacji: PVC
- kolor: czarny
- przewód: H05VV-F3G 1 mm²
- przesłony torów prądowych



symbol: **P0115Z**
kod produktu: **19 12 310 500**
opakowanie: **1/12/24**
typ: *NFL-001 (HE0115)*
opakowanie: *1 szt., zawieszka*

8 595025 378491

- długość: 5 m
- ilość gniazd: 1×2P+PE
- napięcie/prąd: 230 V~/10 A max.
- maksymalne obciążenie: 2300 W
- typ izolacji: PVC
- kolor: zielony
- przewód: H05VV-F3G 1 mm²
- przesłony torów prądowych