#przedłużacze

zwijane

Przedłużacze
zwijane są **idealnym rozwiązaniem**
do rozszerzenia sieci zasilającej 230 V~.

Przedłużacze zwijane – guma



symbol	**P084251**
kod produktu	**19 08 242 503**
opakowanie	**1/0/1**
typ	KF-FBG-23PJ (E-038)
opakowanie	1 szt.

8 595025 392640

- długość: 25 m
- ilość gniazd: 4×2P+PE
- napięcie: 230 V~
- typ izolacji: guma
- bezpiecznik termiczny
- stopień ochrony: IP44
- przewód: H05RR-F3G
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- obciążenie zwiniętego przedłużacza 230V: 4,8 A max./1100 W
- obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230V: 16 A max./3680 W



symbol	**P084501**
kod produktu	**19 08 245 003**
opakowanie	**1/0/1**
typ	KF-FBG-23PJ (E-038)
opakowanie	1 szt.

8 595025 392657

- długość: 50 m
- ilość gniazd: 4×2P+PE
- napięcie: 230 V~
- typ izolacji: guma
- bezpiecznik termiczny
- stopień ochrony: IP44
- przewód: H05RR-F3G
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- obciążenie zwiniętego przedłużacza 230V: 4,8 A max./1100 W
- obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230V: 16 A max./3680 W



symbol	**P084252**
kod produktu	**19 08 242 510**
opakowanie	**1/0/1**
typ	PS-BTG IP44
opakowanie	1 szt.

8 592920 018620

- długość: 25 m
- ilość gniazd: 4×2P+PE
- napięcie: 230 V~
- typ izolacji: guma
- bezpiecznik termiczny
- stopień ochrony: IP44
- przewód: H05RR-F3G
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- obciążenie zwiniętego przedłużacza 230V: 4 A max./920 W
- obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230V: 16 A max./3680 W



symbol	**P084502**
kod produktu	**19 08 245 010**
opakowanie	**1/0/1**
typ	PS-BTG IP44
opakowanie	1 szt.

8 592920 018637

- długość: 50 m
- ilość gniazd: 4×2P+PE
- napięcie: 230 V~
- typ izolacji: guma
- bezpiecznik termiczny
- stopień ochrony: IP44
- przewód: H05RR-F3G
- przekrój przewodów: 1,5 mm²
- obciążenie zwiniętego przedłużacza 230V: 4 A max./920 W
- obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230V: 16 A max./3680 W