Systemy prowadzenia kabli i przewodów



Osłony rurowe karbowane FK15 do kabli, kolor naturalny

Typ: Gewiss FK15.
Opis: Osłony rurowe karbowane w kolorze naturalnym bez pilota lub z pilotem, odporność na zgniatanie 750N, odporność na uderzenia IK07 (2J), temperatura otoczenia -5°C ÷ 60°C. Materiał – samogasnące PVC. Występuje także w innych kolorach.

Nr kat. wykonanie bez pilota	Nr kat. wykonanie z pilotem	Śr. zewn. [mm]	Śr. wewn. [mm]	Ilość w krążku [m]
DX16216	DX16316	Ø16	Ø10,7	100
DX16220	DX16320	Ø20	Ø14,1	100
DX16225	DX16325	Ø25	Ø18,3	50
DX16232	DX16332	Ø32	Ø24,3	25
DX16240	DX16340	Ø40	Ø31,2	25
DX16250		Ø50	Ø39,6	25
DX16263		Ø63	Ø52	25

Dostępne również inne wykonania: wg katalogu Gewiss Energy.



Rury osłonowe wzmacniane drutem DF Diflex, kolor szary

Typ: Gewiss DF Diflex.
Opis: Elastyczna rura osłonowa do ochrony przewodów poddanych bezpośredniemu działaniu warunków atmosferycznych, odporna na UV, zasadowe i kwaśne środki chemiczne występujące w wodach opadowych i brudnych, ściekowych czy morskich. Odporność na zgniatanie 320 N, odporność na uderzenia IK07 (2J), temperatura otoczenia 5°C ÷ 60°C. Istnieje możliwość uszczelnienia instalacji na całej długości osłony do IP64. Występuje także w innych kolorach.

Nr kat.	Wykonanie	Śr. zewn. [mm]	Śr. wewn. [mm]	Ilość w krążku [m]
DX30008	Bez pilota	Ø12,1	Ø8	30
DX30010	Bez pilota	Ø14,7	Ø10	30
DX30012	Bez pilota	Ø16,4	Ø12	30
DX30014	Bez pilota	Ø18,9	Ø14	30
DX30016	Bez pilota	Ø20,7	Ø16	30
DX30020	Bez pilota	Ø24,7	Ø20	30
DX30022	Bez pilota	Ø27,7	Ø22	30
DX30025	Bez pilota	Ø30,6	Ø25	30
DX30028	Bez pilota	Ø33,5	Ø28	30
DX30032	Bez pilota	Ø38	Ø32	30
DX30035	Bez pilota	Ø41	Ø35	30
DX30040	Bez pilota	Ø46,4	Ø40	30
DX30050	Bez pilota	Ø57,2	Ø50	30
DX30060	Bez pilota	Ø68	Ø60	30

Dostępne również inne wykonania: wg katalogu Gewiss Energy.



Przeciągarki ST i STS do osłon rurowych FK15 oraz rur osłonowych DF Diflex

Typ: Gewiss ST i STS.
Opis: Przeciągarki do peszli i rur osłonowych.
Typ ST o średnicy 3 mm, dostępny również typ STS o średnicy 4 mm.

Nr kat.	Typ	Średnica [mm]	Długość [mm]
DX52205	ST	Ø3	5
DX52210	ST	Ø3	10
DX52215	ST	Ø3	15
DX52220	ST	Ø3	20
DX52225	ST	Ø3	25

Więcej informacji: w katalogu Gewiss Energy.

Powrót do spisu treści