LED light T5



Napięcie [V]	220–240
Żywotność [h]	25 000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50 000
Oddawanie barw	$R_a \geq 80$
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie okresu trwałości	75 %
Hg	≤ 0 mg
Ściemnialna	nie
Stopień ochrony	IP20

A+

ZS2110, ZS2120, ZS2130, ZS2140
W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED.
Nie można wymieniać lamp w oprawie.





Akcesoria w zestawie.









Symbol	typ	T5LEDLIGHT-5W300CW
***ZS2110**	moc [W]	5
Kod produktu	temperatura barwowa [K]	4 000
15 31 211 010	strumień świetlny [lm]	500
Opakowanie	chip LED	2835 SMD
1 | - | 30	ilość LED	26
	wymiary [mm]	300 × 23 × 37

Symbol	typ	T5LEDLIGHT-10W600CW
***ZS2120**	moc [W]	10
Kod produktu	temperatura barwowa [K]	4 000
15 31 211 020	strumień świetlny [lm]	1 000
Opakowanie	chip LED	2835 SMD
1 | - | 30	ilość LED	52
	wymiary [mm]	600 × 23 × 37

Symbol	typ	T5LEDLIGHT-15W900CW
***ZS2130**	moc [W]	15
Kod produktu	temperatura barwowa [K]	4 000
15 31 211 030	strumień świetlny [lm]	1 400
Opakowanie	chip LED	2835 SMD
1 | - | 30	ilość LED	76
	wymiary [mm]	860 × 23 × 37

Symbol	typ	T5LEDLIGHT-20W1200CW
***ZS2140**	moc [W]	20
Kod produktu	temperatura barwowa [K]	4 000
15 31 211 040	strumień świetlny [lm]	1 900
Opakowanie	chip LED	2835 SMD
1 | - | 30	ilość LED	100
	wymiary [mm]	1 150 × 23 × 37

← Listwa LED 1 : 1