Kolor	PRZYCISKI OKRĄGŁE CHWILOWE		
	Z osłoną	Bez osłony	Podświetlany z osłoną
Zielony	GW 74 001	-	GW 74 041
Czarny	GW 74 002	GW 74 012	-
Biały	GW 74 003	-	GW 74 042
Czerwony	GW 74 004	GW 74 011	-





Średnica grzybka	PRZYCISKI BEZPIECZEŃSTWA GRZYBKOWE		
	Z podtrzymaniem	Z podtrzymaniem i kluczykiem	Bez podtrzymania
Ø40	GW 74 061	GW 74 062	GW 74 063





Pozycje	PRZEŁĄCZNIKI OBROTOWE		
	Typ dźwigniowy z pozycjami stałymi	Na klucz z pozycjami stałymi	Typ dźwigniowy powracający
0 - 1	GW 74 101	GW 74 111	GW 74 121
1 - 0 - 2	GW 74 102	GW 74 112	GW 74 122





Kolor	WSKAŹNIKI ŚWIETLNE
	Pod bezpośrednie zasilanie
Zielony	GW 74 151
Czerwony	GW 74 152
Żółty	GW 74 153
Jasno niebieski	GW 74 154
Biały	GW 74 155



Typ	AKCEROSIA	
	Styczniki	Kołnierz 5 miejscowy
NO - Zielony	GW 74 201	GW 74 203
NC - Czerwony	GW 74 202	




Oświetlenie wskaźników Ø 22	ZESTAW KOMPLETNY			
	Z osłoną	Rozmiar "gang"	Styczniki	Wymiary (DxWxSz) mm
Ogólny (czarny)	GW 27 201	1	1 NO	66x82x65
Wypadek (czerwony)	GW 27 202	1	1 NO 1 NC	66x82x65
Start (zielony) Stop (czerwony)	GW 27 203	2	1 NO 1 NC	132x82x65
Start (zielony) Stop (czerwony) Sygnalizacyjny (biały)	GW 27 204	3	1 NO 1 NC	66x171x65



Rozmiar "gang"	PUSTE PUSZKI			
	Numer katalogowy	Otwory boczne	Otwory górne/dolne	Wymiary (DxWxSz) mm
1	GW 27 101	2 x Ø 23	2 x Ø 23	66x82x65
1	GW 27 111*	2 x Ø 23	2 x Ø 23	66x82x65
2	GW 27 102	6 x Ø 23	2 x Ø 23	132x82x65
3	GW 27 103	4 x Ø 23	2 x Ø 23	66x171x65
6	GW 27 104	4 x Ø 23	6 x Ø 23	132x171x65
12	GW 27 105	4 x Ø 23	6 x Ø 23	264x171x65



(*) GW 27 111: żółta pokrywa i szara baza - specjalnie dla przycisków bezpieczeństwa.