Akcesoria instalacyjne

Akcesoria uzupełniające

GW86243



WYSIĘGNIKI MONTOWANE NA SZCZYCIE SŁUPA

Numer katalogowy	Opis	Typ	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 86 242	Na słup o średnicy 76 mm-60 mm	Pojedyncze	3	1
GW 86 243	Na słup o średnicy 76 mm-60 mm	Podwójne	4.5	1
GW 86 244	Na słup o średnicy 76 mm-60 mm	Potrójne	6	1

PARAMETRY: stal galwanizowana.


GW86166



UCHWYT DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO

Numer katalogowy	Opis	Wymiary zewnętrzne SxWxG (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 86 166	Wysięgniki nabudowany	150x160x290	1.6	1

ZASTOSOWANIE: pozwala na instalację na ścianie pod kątem 90°.
PARAMETRY: stal galwanizowana, malowana na szaro RAL 7035.



HALLE - Optyka standardowa



Optyka otwarta

GW83001S





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ Z LAMPĄ
CZĘŚĆ OPTYCZNA IP23 - CZĘŚĆ NA AKCESORIA IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 001 S	150 W	SE	E40	1.8 A	Szary grafit	6.9	1
GW 83 002 Q	250 W	QE	E40	2.2 A	Szary grafit	6.7	1
GW 83 003 S	250 W	SE	E40	3 A	Szary grafit	7.6	1
GW 83 003 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary grafit	7.6	1
GW 83 004 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary grafit	6.8	1
GW 83 005 Q	400 W	QE	E40	3.2 A	Szary grafit	7.6	1
GW 83 006 S	400 W	SE	E40	4.2 A	Szary grafit	8.9	1
GW 83 006 M	400 W	ME	E40	4.2 A	Szary grafit	8.9	1
GW 83 007 M	400 W	ME*	E40	3.4 A	Szary grafit	7.5	1


* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

Wersje dostarczane ze źródłami ME - 250 W/400 W muszą być wyposażone w ekran ochronny (szybą) w zależności od wymagań związanych z typem zainstalowanej lampy.

GW83501



WERSJA NIEOKABLOWANA



Numer katalogowy	Maks. moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 501	400 W	-	E40	-	Szary grafit	6.2	1

WYPOSAŻENIE: elementy konstrukcyjne: obudowa i odbłyśnik. Elementy elektryczne: trzonek, zacisk zasilania.

GW83022M





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ
CZĘŚĆ OPTYCZNA IP23 - CZĘŚĆ NA AKCESORIA IP65 - KLASA I
URZĄDZENIE KOMUTACYJNE POMOCNICZEGO LAMPY HALOGENOWEJ



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 022 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary grafit	8.1	1
GW 83 023 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary grafit	7.3	1
GW 83 024 M	400 W	ME	E40	4.2 A	Szary grafit	9.4	1
GW 83 025 M	400 W	ME*	E40	3.4 A	Szary grafit	8	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

UWAGI: żarówka halogenowa nie jest zawarta w wyposażeniu (E27 maks. 250 W).

Urządzenie przełączające zapewnia ciągłość emisji światła w przypadku ponownego zapłonu na gorąco lampy wyładowczej.

Pomocnicza lampa halogenowa będzie zapalona do momentu przywrócenia pełnej emisji światła lampy głównej.

Wersje dostarczane ze źródłami ME - 250 W/400 W muszą być wyposażone w ekran ochronny (szybą) w zależności od wymagań związanych z typem zainstalowanej lampy.

Z szybą

GW83026S





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 026 S	150 W	SE	E40	1.8 A	Szary grafit	9.2	1
GW 83 027 Q	250 W	QE	E40	2.2 A	Szary grafit	9	1
GW 83 028 S	250 W	SE	E40	3 A	Szary grafit	9.9	1
GW 83 028 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary grafit	9.9	1
GW 83 029 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary grafit	9.1	1
GW 83 030 Q	400 W	QE	E40	3.2 A	Szary grafit	9.9	1
GW 83 031 S	400 W	SE	E40	4.2 A	Szary grafit	10.9	1
GW 83 031 M	400 W	ME	E40	4.2 A	Szary grafit	10.9	1
GW 83 032 M	400 W	ME*	E40	3.4 A	Szary grafit	9.8	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

GW83903C





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I - ELEKTRONICZNY UKŁAD ZASILAJĄCY



Numer katalogowy	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 220/240 V - 50/60 Hz							
GW 83 903 C	90 W	MT	PGZ-12	0.97 A	Szary grafit	9.5	1
GW 83 904 C	140 W	MT	PGZ-12	1.49 A	Szary grafit	9.5	1
GW 83 905 C	210 W	MT	PGZ-18	2.1 A	Szary grafit	9.6	1

UWAGA: GW83903C i GW83904C lampa w tym odcieniu 728; GW83905C lampa w tym odcieniu 930.

GW83047M





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I URZĄDZENIE KOMUTACYJNE POMOCNICZEGO LAMPY HALOGENOWEJ



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 047 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary grafit	10.4	1
GW 83 048 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary grafit	9.6	1
GW 83 049 M	400 W	ME	E40	4.2 A	Szary grafit	11.5	1
GW 83 050 M	400 W	ME*	E40	3.4 A	Szary grafit	10.1	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

UWAGI: żarówka halogenowa nie jest zawarta w wyposażeniu (E27 maks. 250 W).

Urządzenie przełączające zapewnia ciągłość emisji światła w przypadku ponownego zapłonu na gorąco lampy wyładowczej.

Pomocnicza lampa halogenowa będzie zapalona do momentu przywrócenia pełnej emisji światła lampy głównej.

Akcesoria uzupełniające

GW83531




AKCESORIA DO UZYSKANIA OPTYKI ZAMKNIĘTEJ

Numer katalogowy	Opis	Wymiary (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 531	Zestaw IP65 szybą		2.3	1
GW 84 820	Szkło hartowane	Ø 470xh 4	2.1	1

PARAMETRY: GW83531: zestaw obejmuje szybę, pierścień zamykający i uszczelkę.

GW84814



SIATKA OCHRONNA

Numer katalogowy	Wymiary (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 84 814	Ø 475xh 50	0.5	5

PARAMETRY: mocowanie zatrzaskowe na urządzeniu.

UWAGI: siatka ochronna do użytku z wersjami z optyką otwartą, lub optyką zamkniętą z szybą.

HALLE - Optyka rozproszona




Z szybą

GW831265





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 126 S	150 W	SE	E40	1.8 A	Szary grafit	11.7	1
GW 83 127 Q	250 W	QE	E40	2.2 A	Szary grafit	11.5	1
GW 83 128 S	250 W	SE	E40	3 A	Szary grafit	12.4	1
GW 83 128 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary grafit	12.4	1
GW 83 129 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary grafit	11.6	1
GW 83 130 Q	400 W	QE	E40	3.2 A	Szary grafit	12.4	1
GW 83 131 S	400 W	SE	E40	4.2 A	Szary grafit	13.4	1
GW 83 131 M	400 W	ME	E40	4.2 A	Szary grafit	13.4	1
GW 83 132 M	400 W	ME*	E40	3.4 A	Szary grafit	12.3	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

GW83505



WERSJA NIEOKABLOWANA



Numer katalogowy	Maks. moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 505	400 W	-	E40	-	Szary grafit	9.4	1

WYPOSAŻENIE: elementy konstrukcyjne: obudowa, odbłyśnik, szyba; elementy elektryczne: trzonek, zacisk zasilania.

GW83147M





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I
URZĄDZENIE KOMUTACYJNE POMOCNICZEGO LAMPY HALOGENOWEJ



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 147 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary grafit	12.8	1
GW 83 148 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary grafit	12	1
GW 83 149 M	400 W	ME	E40	4.2 A	Szary grafit	14.1	1
GW 83 150 M	400 W	ME*	E40	3.4 A	Szary grafit	12.7	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

UWAGI: żarówka halogenowa nie jest zawarta w wyposażeniu (E27 maks. 250 W).

Urządzenie przełączające zapewnia ciągłość emisji światła w przypadku ponownego zapłonu na gorąco lampy wyładowczej.

Pomocnicza lampa halogenowa będzie zapalona do momentu przywrócenia pełnej emisji światła lampy głównej.

Akcesoria uzupełniające

GW83534




AKCESORIA DO UZYSKANIA OPTYKI ZAMKNIĘTEJ

Numer katalogowy	Opis	Wymiary (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 534	Zestaw IP65 szybą		4	1
GW 85 928	Szkło hartowane	Ø 570xh 5	3.5	1

PARAMETRY: GW83534: zestaw obejmuje szybę hartowane, pierścień zamykający i uszczelkę.

GW85926



SIATKA OCHRONNA

Numer katalogowy	Wymiary (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 85 926	Ø 580xh 90	1.4	1

PARAMETRY: mocowanie zatrzaskowe na urządzeniu.

UWAGI: siatka ochronna do użytku z wersjami z optyką otwartą, lub optyką zamkniętą z szybą.

Klosz z PC

GW83151S





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 151 S	150 W	SE	E40	1.8 A	Szary grafit	10.2	1
GW 83 152 Q	250 W	QE	E40	2.2 A	Szary grafit	10	1
GW 83 153 S	250 W	SE	E40	3 A	Szary grafit	10.9	1
GW 83 153 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary grafit	10.9	1
GW 83 154 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary grafit	10.1	1
GW 83 155 Q	400 W	QE	E40	3.2 A	Szary grafit	10.9	1
GW 83 156 S	400 W	SE	E40	4.2 A	Szary grafit	11.9	1
GW 83 156 M	400 W	ME	E40	4.2 A	Szary grafit	11.9	1
GW 83 157 M	400 W	ME*	E40	3.4 A	Szary grafit	10.8	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

GW83506



WERSJA NIEOKABLOWANA



Numer katalogowy	Maks. moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 506	400 W	-	E40	-	Szary grafit	7.9	1


WYPOSAŻENIE: elementy konstrukcyjne: obudowa, odbłyśnik oraz klosz; elementy elektryczne: trzonek, zacisk zasilania.

GW83172M





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I
URZĄDZENIE KOMUTACYJNE POMOCNICZEGO LAMPY HALOGENOWEJ



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 172 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary grafit	11.4	1
GW 83 173 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary grafit	10.6	1
GW 83 174 M	400 W	ME	E40	4.2 A	Szary grafit	12.4	1
GW 83 175 M	400 W	ME*	E40	3.4 A	Szary grafit	11.3	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

UWAGI: żarówka halogenowa nie jest zawarta w wyposażeniu (E27 maks. 250 W).

Urządzenie przełączające zapewnia ciągłość emisji światła w przypadku ponownego zapłonu na gorąco lampy wyładowczej.

Pomocnicza lampa halogenowa będzie zapalona do momentu przywrócenia pełnej emisji światła lampy głównej.

Akcesoria uzupełniające

GW83535



AKCESORIA DO UZYSKANIA OPTYKI ZAMKNIĘTEJ

Numer katalogowy	Opis	Wymiary (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 535	Zestaw IP65 klosz z PC		2.2	1
GW 85 927	Klosz z PC	Ø 570xh 65	1.3	1/5

PARAMETRY: GW83535: zestaw obejmuje klosz z PC, pierścień zamykający i uszczelkę.

Klosz z PMMA

GW83176S





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 176 S	150 W	SE	E40	1.8 A	Szary grafit	10.2	1
GW 83 177 Q	250 W	QE	E40	2.2 A	Szary grafit	10	1
GW 83 178 S	250 W	SE	E40	3 A	Szary grafit	10.9	1
GW 83 178 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary grafit	10.9	1
GW 83 179 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary grafit	10.1	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

GW83507



WERSJA NIEOKABLOWANA



Numer katalogowy	Maks. moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 507	250 W	-	E40	-	Szary grafit	7.9	1

WYPOSAŻENIE: elementy konstrukcyjne: obudowa, odbłyśnik oraz klosz; elementy elektryczne: trzonek, zacisk zasilania.

GW83197M





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I URZĄDZENIE KOMUTACYJNE POMOCNICZEGO LAMPY HALOGENOWEJ



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 197 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary grafit	11.4	1
GW 83 198 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary grafit	10.6	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

UWAGI: żarówka halogenowa nie jest zawarta w wyposażeniu (E27 maks. 250 W).

Urządzenie przełączające zapewnia ciągłość emisji światła w przypadku ponownego zapłonu na gorąco lampy wyładowczej.

Pomocnicza lampa halogenowa będzie zapalona do momentu przywrócenia pełnej emisji światła lampy głównej.

Akcesoria uzupełniające

GW83536




AKCESORIA DO UZYSKANIA OPTYKI ZAMKNIĘTEJ

Numer katalogowy	Opis	Wymiary (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 536	Zestaw IP65 klosz z PMMA		2.2	1
GW 85 771	Klosz z PMMA	Ø 570xh 65	1.3	1/5

PARAMETRY: GW83536: zestaw obejmuje klosz z PMMA, pierścień zamykający i uszczelkę.

HALLE - Układy optyczne skupiające




Z szybą

GW83231M





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 227 Q	250 W	QE	E40	2.2 A	Szary grafit	11.7	1
GW 83 228 S	250 W	SE	E40	3 A	Szary grafit	12.6	1
GW 83 228 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary grafit	12.6	1
GW 83 229 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary grafit	11.8	1
GW 83 230 Q	400 W	QE	E40	3.2 A	Szary grafit	12.6	1
GW 83 231 S	400 W	SE	E40	4.2 A	Szary grafit	13.8	1
GW 83 231 M	400 W	ME	E40	4.2 A	Szary grafit	13.8	1
GW 83 232 M	400 W	ME*	E40	3.4 A	Szary grafit	12.4	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

GW83508



WERSJA NIEOKABLOWANA



Numer katalogowy	Maks. moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 508	400 W	-	E40	-	Szary grafit	9.6	1

WYPOSAŻENIE: elementy konstrukcyjne: obudowa, odbłyśnik, szyba; elementy elektryczne: trzonek, zacisk zasilania.

GW83247M





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I URZĄDZENIE KOMUTACYJNE POMOCNICZEGO LAMPY HALOGENOWEJ



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 247 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary grafit	13	1
GW 83 248 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary grafit	12.2	1
GW 83 249 M	400 W	ME	E40	4.2 A	Szary grafit	14.3	1
GW 83 250 M	400 W	ME*	E40	3.4 A	Szary grafit	13	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

UWAGI: żarówka halogenowa nie jest zawarta w wyposażeniu (E27 maks. 250 W).

Urządzenie przełączające zapewnia ciągłość emisji światła w przypadku ponownego zapłonu na gorąco lampy wyładowczej.

Pomocnicza lampa halogenowa będzie zapalona do momentu przywrócenia pełnej emisji światła lampy głównej.

Akcesoria uzupełniające

GW83534




AKCESORIA DO UZYSKANIA OPTYKI ZAMKNIĘTEJ

Numer katalogowy	Opis	Wymiary (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 534	Zestaw IP65 szybą		4	1
GW 85 928	Szkło hartowane	Ø 570xh 5	3.5	1

PARAMETRY: GW83534: zestaw obejmuje szybę hartowane, pierścień zamykający i uszczelkę.

GW85926



SIATKA OCHRONNA

Numer katalogowy	Wymiary (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 85 926	Ø 580xh 90	1.4	1

PARAMETRY: mocowanie zatrzaskowe na urządzeniu.

UWAGI: siatka ochronna do użytku z wersjami z optyką otwartą, lub optyką zamkniętą z szybą.

HALLE ATEX - STREFA 2 (G) - STREFA 22 (D)


Optyka standardowa

GW83563S





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 563 S	250 W	SE	E40	3 A	Szary grafit	10	1
GW 83 563 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary grafit	10	1
GW 83 564 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary grafit	9.2	1
GW 83 566 S	400 W	SE	E40	4.2 A	Szary grafit	11.1	1
GW 83 566 M	400 W	ME	E40	4.2 A	Szary grafit	11.1	1
GW 83 567 M	400 W	ME*	E40	3.4 A	Szary grafit	9.9	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

WERSJE KLASYFIKACJA ATEX:

Wersje 250 W ME/SE: II 3GD - Ex nA IIC T2 Gc - Ex tc IIIC T113° C Dc -20° C < Ta < +25° C X.
Wersja 250 W ME 1 kV: II 3GD - Ex nA IIC T1 Gc - Ex tc IIIC T137° C Dc -20° C < Ta < +25° C X.
Wersje 400 W ME/SE: II 3GD - Ex nA IIC T1 Gc - Ex tc IIIC T156° C Dc -20° C < Ta < +25° C X.
Wersja 400 W ME 1 kV: II 3GD - Ex nA IIC T1 Gc - Ex tc IIIC T137° C Dc -20° C < Ta < +25° C X.


Optyka rozproszona

GW83573S





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 573 S	250 W	SE	E40	3 A	Szary grafit	12.5	1
GW 83 573 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary grafit	12.5	1
GW 83 574 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary grafit	11.7	1
GW 83 576 S	400 W	SE	E40	4.2 A	Szary grafit	13.5	1
GW 83 576 M	400 W	ME	E40	4.2 A	Szary grafit	13.5	1
GW 83 577 M	400 W	ME*	E40	3.4 A	Szary grafit	12.4	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

WERSJE KLASYFIKACJA ATEX:

Wersje 250 W ME/SE: II 3GD - Ex nA IIC T2 Gc - Ex tc IIIC T113° C Dc -20° C < Ta < +25° C X.
Wersja 250 W ME 1 kV: II 3GD - Ex nA IIC T1 Gc - Ex tc IIIC T137° C Dc -20° C < Ta < +25° C X.
Wersje 400 W ME/SE: II 3GD - Ex nA IIC T1 Gc - Ex tc IIIC T156° C Dc -20° C < Ta < +25° C X.
Wersja 400 W ME 1 kV: II 3GD - Ex nA IIC T1 Gc - Ex tc IIIC T137° C Dc -20° C < Ta < +25° C X.

HALLE - Szybkie kablowanie

Optyka standardowa

GW83624M





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 624 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary grafit	10.4	1
GW 83 625 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary grafit	9.6	1
GW 83 629 M	400 W	ME	E40	4.2 A	Szary grafit	11.4	1
GW 83 630 M	400 W	ME*	E40	3.4 A	Szary grafit	10.3	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

UWAGI: produkty są wyposażone w złącze męskie już okablowane oraz przewód L-1 m z złączem żeńskim.

Optyka rozproszona

GW83645M





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 645 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary grafit	12.1	1
GW 83 650 M	400 W	ME*	E40	3.4 A	Szary grafit	12.8	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

UWAGI: produkty są wyposażone w złącze męskie już okablowane oraz przewód L-1 m z złączem żeńskim.

HALLE TS - Optyka przezroczysta



Optyka otwarta

GW83401





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F.
CZĘŚĆ OPTYCZNA IP23 - CZĘŚĆ NA AKCESORIA IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 401	150 W	ME/MC	E27	1.8 A	Aluminium	7.5	1
GW 83 403	250 W	ME/SE	E40	3 A	Aluminium	8.8	1
GW 83 404	250 W	ME*	E40	2.2 A	Aluminium	7.7	1
GW 83 406	400 W	ME/SE	E40	4.2 A	Aluminium	9.9	1
GW 83 407	400 W	ME*	E40	3.4 A	Aluminium	8.7	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

GW83517



WERSJA NIEOKABLOWANA



Numer katalogowy	Maks. moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 517	150 W	-	E27	-	Aluminium	5.2	1
GW 83 518	400 W	-	E40	-	Aluminium	5.2	1

WYPOSAŻENIE: elementy konstrukcyjne: obudowa i odbłyśnik; elementy elektryczne: trzonek, zacisk zasilania.

Klosz z PMMA

GW83476





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 476	150 W	ME/MC	E27	1.8 A	Aluminium	8.8	1
GW 83 478	250 W	ME/SE	E40	3 A	Aluminium	10.1	1
GW 83 479	250 W	ME*	E40	2.2 A	Aluminium	9	1
GW 83 481	400 W	ME/SE	E40	4.2 A	Aluminium	11.2	1
GW 83 482	400 W	ME*	E40	3.4 A	Aluminium	10	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

GW83914C





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I - ELEKTRONICZNY UKŁAD ZASILAJĄCY



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 220/240 V - 50/60 Hz							
GW 83 914 C	140 W	MT	PGZ-12	1.49 A	Aluminium	9	1
GW 83 915 C	210 W	MT	PGZ-18	2.1 A	Aluminium	9.1	1

UWAGA: GW83914C lampa w tym odcieniu 728; GW83915C lampa w tym odcieniu 930.

Akcesoria uzupełniające

GW84983



AKCESORIA DO UZYSKANIA OPTYKI ZAMKNIĘTEJ

Numer katalogowy	Opis	Wymiary (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 537	Zestaw klosz z PMMA		1.3	1
GW 84 983	Klosz z PMMA	Ø 470xh 45	0.6	1/5

PARAMETRY: GW83537: zestaw obejmuje klosz z PMMA, pierścień zamykający i uszczelkę.

GW83538



BAZA DO MONTAŻU NABUDOWANEGO

Numer katalogowy	Maks. Długość (m)	Kolor	Opak. Karton
GW 83 538	1.5	Aluminium	1

WYPOSAŻENIE: złącza zasilania, 3-biegunowy przewód L=1,6 m.

HALLE TS - Optyka standardowa



Optyka otwarta

GW83301





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F.
CZĘŚĆ OPTYCZNA IP23 - CZĘŚĆ NA AKCESORIA IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 301	150 W	ME/MC	E27	1.8 A	Aluminium	6.7	1
GW 83 303	250 W	ME/SE	E40	3 A	Aluminium	7.5	1
GW 83 304	250 W	ME*	E40	2.2 A	Aluminium	6.7	1
GW 83 306	400 W	ME/SE	E40	4.2 A	Aluminium	8.7	1
GW 83 307	400 W	ME*	E40	3.4 A	Aluminium	7.3	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

GW83509



WERSJA NIEOKABLOWANA



Numer katalogowy	Maks. moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 509	150 W	-	E27	-	Aluminium	4.1	1
GW 83 510	400 W	-	E40	-	Aluminium	4.1	1

WYPOSAŻENIE: elementy konstrukcyjne: obudowa i odbłyśnik; elementy elektryczne: trzonek, zacisk zasilania.

Z szybą

GW83326





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 326	150 W	ME/MC	E27	1.8 A	Aluminium	9	1
GW 83 328	250 W	ME/SE	E40	3 A	Aluminium	9.8	1
GW 83 329	250 W	ME*	E40	2.2 A	Aluminium	9	1
GW 83 331	400 W	ME/SE	E40	4.2 A	Aluminium	11	1
GW 83 332	400 W	ME*	E40	3.4 A	Aluminium	9.6	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

Akcesoria uzupełniające

GW83531



AKCESORIA DO UZYSKANIA OPTYKI ZAMKNIĘTEJ

Numer katalogowy	Opis	Wymiary (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 531	Zestaw IP65 szybą		2.3	1
GW 84 820	Szkło hartowane	Ø 470xh 4	2.1	1

PARAMETRY: GW83531: zestaw obejmuje szybę, pierścień zamykający i uszczelkę.

GW83538




BAZA DO MONTAŻU NABUDOWANEGO

Numer katalogowy	Maks. Długość (m)	Kolor	Opak. Karton
GW 83 538	1.5	Aluminium	1

WYPOSAŻENIE: złącza zasilania, 3-biegunowy przewód L=1,6 m.

GW84814



SIATKA OCHRONNA

Numer katalogowy	Wymiary (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 84 814	Ø 475xh 50	0.5	5

PARAMETRY: mocowanie zatrzaskowe na urządzeniu.

UWAGI: siatka ochronna do użytku z wersjami z optyką otwartą, lub optyką zamkniętą z szybą.

HALLE TS - Optyka pryzmatyczna



Optyka otwarta

GW83426





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F.
CZĘŚĆ OPTYCZNA IP23 - CZĘŚĆ NA AKCESORIA IP65 - KLASA I




Numer katalogowy	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 426	150 W	ME/MC	E27	1.8 A	Aluminium	6.7	1
GW 83 428	250 W	ME/SE	E40	3 A	Aluminium	7.5	1
GW 83 429	250 W	ME*	E40	2.2 A	Aluminium	6.7	1
GW 83 431	400 W	ME/SE	E40	4.2 A	Aluminium	8.7	1
GW 83 432	400 W	ME*	E40	3.4 A	Aluminium	7.3	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

GW83521



WERSJA NIEOKABLOWANA



Numer katalogowy	Maks. moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 521	150 W	-	E27	-	Aluminium	4.1	1
GW 83 522	400 W	-	E40	-	Aluminium	4.1	1

WYPOSAŻENIE: elementy konstrukcyjne: obudowa i odbłyśnik; elementy elektryczne: trzonek, zacisk zasilania.

Z szybą

GW83451





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 451	150 W	ME/MC	E27	1.8 A	Aluminium	9	1
GW 83 453	250 W	ME/SE	E40	3 A	Aluminium	9.8	1
GW 83 454	250 W	ME*	E40	2.2 A	Aluminium	9	1
GW 83 456	400 W	ME/SE	E40	4.2 A	Aluminium	11	1
GW 83 457	400 W	ME*	E40	3.4 A	Aluminium	9.6	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

Akcesoria uzupełniające

GW83531



AKCESORIA DO UZYSKANIA OPTYKI ZAMKNIĘTEJ

Numer katalogowy	Opis	Wymiary (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 531	Zestaw IP65 szybą		2.3	1
GW 84 820	Szkło hartowane	Ø 470xh 4	2.1	1

PARAMETRY: GW83531: zestaw obejmuje szybę, pierścień zamykający i uszczelkę.

GW83538




BAZA DO MONTAŻU NABUDOWANEGO

Numer katalogowy	Maks. Długość (m)	Kolor	Opak. Karton
GW 83 538	1.5	Aluminium	1

WYPOSAŻENIE: złącza zasilania, 3-biegunowy przewód L=1,6 m.

GW84814



SIATKA OCHRONNA

Numer katalogowy	Wymiary (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 84 814	Ø 475xh 50	0.5	5

PARAMETRY: mocowanie zatrzaskowe na urządzeniu.

UWAGI: siatka ochronna do użytku z wersjami z optyką otwartą, lub optyką zamkniętą z szybą.

MINI-HALLE - Optyka standardowa



Z szybą

GW83701





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 83 701	150 W	ME/MC	E27	1.8 A	Aluminium	8.2	1
GW 83 706	250 W	MT	G12	3 A	Aluminium	8.9	1

GW83746



WERSJA NIEOKABLOWANA



Numer katalogowy	Maks. moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 746	250 W	-	G12	-	Aluminium	7.5	1

WYPOSAŻENIE: elementy konstrukcyjne: obudowa, odbłyśnik oraz szyba; elementy elektryczne: trzonek z kablami, zacisk zasilania.

GW83703





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. - IP65 - KLASA I - ELEKTRONICZNY UKŁAD ZASILAJĄCY



Numer katalogowy	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 220/240 V - 50/60 Hz							
GW 83 703	35 W	MT	G12	0.5 A	Aluminium	7.9	1
GW 83 704	70 W	MT	G12	1 A	Aluminium	8	1
GW 83 705	150 W	MT	G12	1.8 A	Aluminium	8.3	1

GW83713C





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I - ELEKTRONICZNY UKŁAD ZASILAJĄCY



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 220/240 V - 50/60 Hz							
GW 83 713 C	90 W	MT	PGZ-12	0.97 A	Aluminium	8.2	1
GW 83 714 C	140 W	MT	PGZ-12	1.49 A	Aluminium	8.2	1
GW 83 715 C	210 W	MT	PGZ-18	2.1 A	Aluminium	8.3	1

UWAGA: GW83713C i GW83714C lampa w tym odcieniu 728; GW83715C lampa w tym odcieniu 930.

GW83702





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. - IP65 - KLASA I - ELEKTRONICZNY UKŁAD ZASILAJĄCY



Numer katalogowy	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 220/240 V - 50/60 Hz						
GW 83 702	26/32/42 W	FSM	GX24q-3/GX24q-4	Aluminium	8	1

GW83742



WERSJA NIEOKABLOWANA



Numer katalogowy	Maks. moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 742	42 W	-	GX24q-3/GX24q-4	-	Aluminium	7.5	1

WYPOSAŻENIE: elementy konstrukcyjne: obudowa, odbłyśnik oraz szyba; elementy elektryczne: trzonek, zacisk zasilania.

GW83791





WERSJA NA ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA LAMPY ŻAROWE I FLUORESCENCYJNE - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Maks. moc lampy	Lampy	Trzonek	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 791	150 W	IA/IB/FBT	E27	Aluminium	7.5	1

GW83538



BAZA DO MONTAŻU NABUDOWANEGO

Numer katalogowy	Maks. Długość (m)	Kolor	Opak. Karton
GW 83 538	1.5	Aluminium	1

WYPOSAŻENIE: złącza zasilania, 3-biegunowy przewód L=1,6 m.

MINI-HALLE - Optyka pół-przezroczysta

Z klosz

GW83753





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 220/240 V - 50/60 Hz							
GW 83 753	35 W	MT	G12	0.5 A	Aluminium	7.9	1
GW 83 754	70 W	MT	G12	1 A	Aluminium	8	1

GW83752





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 220/240 V - 50/60 Hz						
GW 83 752	26/32/42 W	FSM	GX24q-3/GX24q-4	Aluminium	8	1

GW83538



BAZA DO MONTAŻU NABUDOWANEGO

Numer katalogowy	Maks. Długość (m)	Kolor	Opak. Karton
GW 83 538	1.5	Aluminium	1

WYPOSAŻENIE: złącza zasilania, 3-biegunowy przewód L=1,6 m.

HERCULES - Optyka standardowa



Optyka otwarta

GW84106M





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP20 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 84 101 Q	125 W	QE	E27	1.15 A	Szary grafit	5.2	1
GW 84 102 Q	250 W	QE	E40	2.2 A	Szary grafit	6.4	1
GW 84 103 Q	400 W	QE	E40	3.2 A	Szary grafit	7.1	1
GW 84 104 S	250 W	SE	E40	3 A	Szary grafit	7.3	1
GW 84 104 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary grafit	7.3	1
GW 84 105 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary grafit	6.5	1
GW 84 106 S	400 W	SE	E40	4.2 A	Szary grafit	8.7	1
GW 84 106 M	400 W	ME	E40	4.2 A	Szary grafit	8.7	1
GW 84 107 M	400 W	ME*	E40	3.4 A	Szary grafit	7.2	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.


Używając zestawu (GW84982), istnieje możliwość uzyskania klasy szczelności części optycznej IP4.

Wersje dostarczane ze źródłami ME - 250 W/400 W muszą być wyposażone w ekran ochronny (szybą) w zależności od wymagań związanych z typem zainstalowanej lampy.

GW84121



WERSJA NIEOKABLOWANA




Numer katalogowy	Maks. moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 84 121	400 W	-	E40	-	Szary grafit	4	1
GW 84 122	125 W	-	E27	-	Szary grafit	4	1

WYPOSAŻENIE: elementy konstrukcyjne: odbłyśnik, płyta na akcesoria.

Elementy elektryczne: trzonek z kablami, zacisk zasilania. Urządzenia są dostarczane ze standardowym wyposażeniem.

Akcesoria uzupełniające

GW84814



AKCESORIA DO UZYSKANIA OPTYKI ZAMKNIĘTEJ

Numer katalogowy	Opis	Wymiary (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 84 982	Zestaw IP44 szybą		2.6	1/5
GW 84 820	Szkło hartowane	Ø 470xh 4	2.1	1
GW 84 814	Siatka ochronna	Ø 475xh 50	0.5	5
GW 84 818	Element zamykający		0.3	25

PARAMETRY: GW84814 mocowanie zatrzaskowe na urządzeniu.

UWAGI: siatka ochronna GW84814 do użytku z wersjami z optyką otwartą, lub optyką zamkniętą z szybą.

Zestaw GW84982 obejmujący szkło hartowane, pierścień zamykający oraz płytką ochronną trzonka.

HERCULES - Optyka z wyżłobieniami




Optyka otwarta

GW84885M





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP20 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 84 880 Q	125 W	QE	E27	1.15 A	Szary RAL 7035	5.2	1
GW 84 881 Q	250 W	QE	E40	2.2 A	Szary RAL 7035	6.4	1
GW 84 882 Q	400 W	QE	E40	3.2 A	Szary RAL 7035	7.1	1
GW 84 883 S	250 W	SE	E40	3 A	Szary RAL 7035	7.3	1
GW 84 883 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary RAL 7035	7.3	1
GW 84 886 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary RAL 7035	6.5	1
GW 84 885 S	400 W	SE	E40	4.2 A	Szary RAL 7035	8.7	1
GW 84 885 M	400 W	ME	E40	4.2 A	Szary RAL 7035	8.7	1
GW 84 887 M	400 W	ME*	E40	3.4 A	Szary RAL 7035	7.2	1
Napięcie: 240 V - 50 Hz							
GW 84 890 Q	125 W	QE	E27	1.15 A	Szary RAL 7035	5.2	1
GW 84 891 Q	250 W	QE	E40	2.2 A	Szary RAL 7035	6.4	1
GW 84 892 Q	400 W	QE	E40	3.2 A	Szary RAL 7035	7.1	1
GW 84 893 S	250 W	SE	E40	3 A	Szary RAL 7035	7.3	1
GW 84 893 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary RAL 7035	7.3	1
GW 84 896 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary RAL 7035	6.5	1
GW 84 895 S	400 W	SE	E40	4.2 A	Szary RAL 7035	8.7	1
GW 84 895 M	400 W	ME	E40	4.2 A	Szary RAL 7035	8.7	1
GW 84 897 M	400 W	ME*	E40	3.4 A	Szary RAL 7035	7.2	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.


Używając specjalnego zestawu (GW84981 - GW84982 - GW84984), istnieje możliwość uzyskania klasy szczelności części optycznej IP44.

Wersje dostarczane ze źródłami ME - 250 W/400 W muszą być wyposażone w ekran ochronny (szybą lub klosz) w zależności od wymagań związanych z typem zainstalowanej lampy.

GW84873



WERSJA NIEOKABLOWANA




Numer katalogowy	Maks. moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 84 873	400 W	-	E40	-	Szary RAL 7035	4	1
GW 84 878	125 W	-	E27	-	Szary RAL 7035	4	1

WYPOSAŻENIE: elementy konstrukcyjne: odbłyśnik, płyta na akcesoria.

Elementy elektryczne: trzonek z kablami, zacisk zasilania. Urządzenia są dostarczane ze standardowym wyposażeniem.

Akcesoria uzupełniające

GW84814



AKCESORIA DO UZYSKANIA OPTYKI ZAMKNIĘTEJ

Numer katalogowy	Opis	Wymiary	Wymiary (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 84 982	Zestaw IP44 szybą			2.6	1/5
GW 84 981	Zestaw IP44 klosz z PC	Max 250 W		1.6	1/4
GW 84 984	Zestaw IP44 klosz z PMMA	Max 250 W		1.7	1/4
GW 84 820	Szkło hartowane		Ø 470xh 4	2.1	1
GW 84 819	Klosz z PC	Max 250 W	Ø 470xh 45	0.6	5
GW 84 983	Klosz z PMMA	Max 250 W	Ø 470xh 45	0.6	1/5
GW 84 814	Siatka ochronna		Ø 475xh 50	0.5	5
GW 84 818	Element zamykający			0.3	25

PARAMETRY: GW84814 mocowanie zatrzaskowe na urządzeniu.

UWAGI: siatka ochronna GW84814 do użytku z wersjami z optyką otwartą, lub optyką zamkniętą z szybą.

Zestaw składający się z szybą/klosz okrągłej, uszczelki, pierścienia zamykającego oraz płytki na trzonek.

HERCULES - Optyka przezroczysta



Optyka otwarta

GW85896M





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP20 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 85 891 Q	125 W	QE	E27	1.15 A	Szary RAL 7035	6.8	1
GW 85 892 Q	250 W	QE	E40	2.2 A	Szary RAL 7035	8.2	1
GW 85 893 Q	400 W	QE	E40	3.2 A	Szary RAL 7035	8.7	1
GW 85 894 S	250 W	SE	E40	3 A	Szary RAL 7035	9.1	1
GW 85 894 M	250 W	ME	E40	3 A	Szary RAL 7035	9.1	1
GW 85 895 M	250 W	ME*	E40	2.2 A	Szary RAL 7035	8.3	1
GW 85 896 S	400 W	SE	E40	4.2 A	Szary RAL 7035	10.5	1
GW 85 896 M	400 W	ME	E40	4.2 A	Szary RAL 7035	10.5	1
GW 85 897 M	400 W	ME*	E40	3.4 A	Szary RAL 7035	9	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

Wersje dostarczane ze źródłami ME - 250 W/400 W muszą być wyposażone w ekran ochronny (klosz) w zależności od wymagań związanych z typem zainstalowanej lampy.

GW85934



WERSJA NIEOKABLOWANA



Numer katalogowy	Maks. moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 85 934	125 W	-	E27	-	Szary RAL 7035	5.8	1
GW 85 933	400 W	-	E40	-	Szary RAL 7035	5.8	1

WYPOSAŻENIE: elementy konstrukcyjne: odbłyśnik, płyta na akcesoria.
Elementy elektryczne: trzonek z kablami, zacisk zasilania. Urządzenia są dostarczane ze standardowym wyposażeniem.

Akcesoria uzupełniające

GW84983



AKCESORIA DO UZYSKANIA OPTYKI ZAMKNIĘTEJ

Numer katalogowy	Opis	Wymiary (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 83 537	Zestaw klosz z PMMA		1.3	1
GW 84 983	Klosz z PMMA	Ø 470xh 45	0.6	1/5

PARAMETRY: GW83537: zestaw obejmuje klosz z PMMA, pierścień zamykający i uszczelkę.



FRIBAY



Optyka symetryczna rozproszona

GW85942M





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ
CZĘŚĆ OPTYCZNA IP21 - CZĘŚĆ NA AKCESORIA IP41 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 85 941 Q	250 W	QE	E40	2.2 A	Szary RAL 7035	9.8	1
GW 85 942 S	250 W	ST	E40	3 A	Szary RAL 7035	10.9	1
GW 85 942 M	250 W	MT	E40	3 A	Szary RAL 7035	10.9	1
GW 85 943 M	250 W	MT*	E40	2.2 A	Szary RAL 7035	10.3	1
GW 85 944 S	400 W	ST	E40	4.2 A	Szary RAL 7035	11.7	1
GW 85 944 M	400 W	MT	E40	4.2 A	Szary RAL 7035	11.7	1
GW 85 945 M	400 W	MT*	E40	3.4 A	Szary RAL 7035	10.6	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

Używając GW88259, istnieje możliwość uzyskania klasy szczelności części optycznej IP41.

Wersje dostarczane ze źródłami MT - 250 W/400 W muszą być wyposażone w ekran ochronny (szybą) w zależności od wymagań związanych z typem zainstalowanej lampy.

GW85931



WERSJA NIEOKABLOWANA



Numer katalogowy	Maks. moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 85 931	400 W	-	E40	-	Szary RAL 7035	7.5	1

WYPOSAŻENIE: elementy konstrukcyjne: odbłyśnik, płyta na akcesoria.

Elementy elektryczne: trzonek z kablami, zacisk zasilania. Urządzenia są dostarczane ze standardowym wyposażeniem.

GW85947M





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ
CZĘŚĆ OPTYCZNA IP21 - CZĘŚĆ NA AKCESORIA IP41 - KLASA I
URZĄDZENIE KOMUTACYJNE POMOCNICZEGO LAMPY HALOGENOWEJ



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 85 947 S	250 W	ST	E40	3 A	Szary RAL 7035	11.2	1
GW 85 947 M	250 W	MT	E40	3 A	Szary RAL 7035	11.2	1
GW 85 948 M	250 W	MT*	E40	2.2 A	Szary RAL 7035	10.6	1
GW 85 949 S	400 W	ST	E40	4.2 A	Szary RAL 7035	12	1
GW 85 949 M	400 W	MT	E40	4.2 A	Szary RAL 7035	12	1
GW 85 950 M	400 W	MT*	E40	3.4 A	Szary RAL 7035	10.9	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

UWAGI: żarówka halogenowa nie jest zawarta w wyposażeniu (E27 maks. 250 W).

Używając GW88259, istnieje możliwość uzyskania klasy szczelności części optycznej IP41.

Urządzenie przełączające zapewnia ciągłość emisji światła w przypadku ponownego zapłonu na gorąco lampy wyładowczej.

Pomocnicza lampa halogenowa będzie zapalona do momentu przywrócenia pełnej emisji światła lampy głównej.

Wersje dostarczane ze źródłami MT - 250 W/400 W muszą być wyposażone w ekran ochronny (szybą) w zależności od wymagań związanych z typem zainstalowanej lampy.

Optyka asymetryczna rozproszona

GW85972M





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ CZĘŚĆ OPTYCZNA IP21 - CZĘŚĆ NA AKCESORIA IP41 - KLASA I



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 85 972 S	250 W	ST	E40	3 A	Szary RAL 7035	10.9	1
GW 85 972 M	250 W	MT	E40	3 A	Szary RAL 7035	10.9	1
GW 85 973 M	250 W	MT*	E40	2.2 A	Szary RAL 7035	10.3	1
GW 85 974 S	400 W	ST	E40	4.2 A	Szary RAL 7035	11.7	1
GW 85 974 M	400 W	MT	E40	4.2 A	Szary RAL 7035	11.7	1
GW 85 975 M	400 W	MT*	E40	3.4 A	Szary RAL 7035	10.6	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

Używając GW88259, istnieje możliwość uzyskania klasy szczelności części optycznej IP41.

Wersje dostarczane ze źródłami MT - 250 W/400 W muszą być wyposażone w ekran ochronny (szbyą) w zależności od wymagań związanych z typem zainstalowanej lampy.

GW85932



WERSJA NIEOKABLOWANA



Numer katalogowy	Maks. moc lampy	Lampy	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 85 932	400 W	-	E40	-	Szary RAL 7035	7.5	1

WYPOSAŻENIE: elementy konstrukcyjne: odbłyśnik, płyta na akcesoria.

Elementy elektryczne: trzonek z kablami, zacisk zasilania. Urządzenia są dostarczane ze standardowym wyposażeniem.

GW85977M





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ CZĘŚĆ OPTYCZNA IP21 - CZĘŚĆ NA AKCESORIA IP41 - KLASA I URZĄDZENIE KOMUTACYJNE POMOCNICZEGO LAMPY HALOGENOWEJ



Numer katalogowy	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Prąd lampy	Kolor	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 85 977 S	250 W	ST	E40	3 A	Szary RAL 7035	11.2	1
GW 85 977 M	250 W	MT	E40	3 A	Szary RAL 7035	11.2	1
GW 85 978 M	250 W	MT*	E40	2.2 A	Szary RAL 7035	10.6	1
GW 85 979 S	400 W	ST	E40	4.2 A	Szary RAL 7035	12	1
GW 85 979 M	400 W	MT	E40	4.2 A	Szary RAL 7035	12	1
GW 85 980 M	400 W	MT*	E40	3.4 A	Szary RAL 7035	10.9	1

* Lampa z napięciem zapłonu 0,7 ÷ 1 kV.

UWAGI: żarówka halogenowa nie jest zawarta w wyposażeniu (E27 maks. 250 W).


Używając GW88259, istnieje możliwość uzyskania klasy szczelności części optycznej IP41.

Urządzenie przełączające zapewnia ciągłość emisji światła w przypadku ponownego zapłonu na gorąco lampy wyładowczej.

Pomocnicza lampa halogenowa będzie zapalona do momentu przywrócenia pełnej emisji światła lampy głównej.

Wersje dostarczane ze źródłami MT - 250 W/400 W muszą być wyposażone w ekran ochronny (szbyą) w zależności od wymagań związanych z typem zainstalowanej lampy.

Akcesoria uzupełniające



UZUPEŁNIAJĄCE AKCESORIA INSTALACYJNE

Numer katalogowy	Opis	Wymiary zewnętrzne SxWxG (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 84 815	Ekran zapobiegający olśnieniu	350x325x40	0.4	5
GW 84 816	Ramka podtynkowa	595x410x20	1.1	3
GW 84 817	Siatka ochronna	344x310x16	0.4	5
GW 88 259	Szkło hartowane	342x335x5	1.3	1/5

UWAGA: GW84816 do artykułów z żarówkami maks. 250 W.

Seria ZNT

Profesjonalne oprawy hermetyczne wykonane z poliwęglanu

ZNT



Optyka rozpraszająca

GW80005





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Ilość lamp	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Wymiary AxBxC (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 80 001	1	18 W	FD	G13	680x112x135	2	1/28
GW 80 002	1	36 W	FD	G13	1290x112x135	3	1/28
GW 80 003	1	58 W	FD	G13	1590x112x135	4.2	1/28
GW 80 004	2	18 W	FD	G13	680x112x195	2.5	1/20
GW 80 005	2	36 W	FD	G13	1290x112x195	4.5	1/20
GW 80 006	2	58 W	FD	G13	1590x112x195	6	1/20
Napięcie: 240 V - 50 Hz							
GW 80 071	1	18 W	FD	G13	680x112x135	2	1/28
GW 80 072	1	36 W	FD	G13	1290x112x135	3	1/28
GW 80 073	1	58 W	FD	G13	1590x112x135	4.2	1/28
GW 80 074	2	18 W	FD	G13	680x112x195	2.5	1/20
GW 80 075	2	36 W	FD	G13	1290x112x195	4.5	1/20
GW 80 076	2	58 W	FD	G13	1590x112x195	6	1/20
Napięcie: 220 V - 60 Hz							
GW 80 041	1	18 W	FD	G13	680x112x135	2	1/28
GW 80 042	1	36 W	FD	G13	1290x112x135	3	1/28
GW 80 043	1	58 W	FD	G13	1590x112x135	4.2	1/28
GW 80 044	2	18 W	FD	G13	680x112x195	2.5	1/20
GW 80 045	2	36 W	FD	G13	1290x112x195	4.5	1/20
GW 80 046	2	58 W	FD	G13	1590x112x195	6	1/20

GW80105



WERSJA NIEOKABLOWANA



Numer katalogowy	Ilość lamp	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Wymiary AxBxC (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 80 101	1	18 W	-	G13	680x112x135	1.3	1/28
GW 80 102	1	36 W	-	G13	1290x112x135	2.6	1/28
GW 80 103	1	58 W	-	G13	1590x112x135	3.1	1/28
GW 80 104	2	18 W	-	G13	680x112x195	1.9	1/20
GW 80 105	2	36 W	-	G13	1290x112x195	3.4	1/20
GW 80 106	2	58 W	-	G13	1590x112x195	4.1	1/20

WYPOSAŻENIE: elementy konstrukcyjne: obudowa, odbłyśnik, płyta na akcesoria.
Elementy elektroczne: przyłącze, trzonek G13 dla wersji KCG oraz EVG. Urządzenia są dostarczane ze standardowym wyposażeniem.

GW80142





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. - IP65 - KLASA I - ELEKTRONICZNY UKŁAD ZASILAJĄCY



Numer katalogowy	Ilość lamp	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Wymiary AxBxC (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 220/240 V - 50/60 Hz							
GW 80 141	1	18 W	FD	G13	680x112x135	1.6	1/28
GW 80 142	1	36 W	FD	G13	1290x112x135	2.9	1/28
GW 80 143	1	58 W	FD	G13	1590x112x135	3.4	1/28
GW 80 144	2	18 W	FD	G13	680x112x195	2.2	1/20
GW 80 145	2	36 W	FD	G13	1290x112x195	3.7	1/20
GW 80 146	2	58 W	FD	G13	1590x112x195	4.4	1/20

GW80193





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I - ELEKTRONICZNY UKŁAD ZASILAJĄCY



Numer katalogowy	Ilość lamp	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Wymiary AxBxC (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 220/240 V - 50/60 Hz							
GW 80 191 F	1	55 W	FSD	2G11	680x112x135	1.8	1/28
GW 80 192 F	2	55 W	FSD	2G11	680x112x195	2.3	1/20
GW 80 193 F	2	55 W	FSD	2G11	1290x112x135	3	1/28
GW 80 194 F	2	80 W	FSD	2G11	1290x112x135	3.3	1/28
GW 80 195 F	4	55 W	FSD	2G11	1290x112x195	3.3	1/20

UWAGI: lampa w tym odcieniu 4000 K.

GW80155





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. - IP65 - KLASA I - UKŁAD ZASILAJĄCY Z NISKIE STRATY NA POZIOMIE



Numer katalogowy	Ilość lamp	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Wymiary AxBxC (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 80 151	1	18 W	FD	G13	680x112x135	2	1/28
GW 80 152	1	36 W	FD	G13	1290x112x135	3	1/28
GW 80 153	1	58 W	FD	G13	1590x112x135	4.2	1/28
GW 80 154	2	18 W	FD	G13	680x112x195	2.5	1/20
GW 80 155	2	36 W	FD	G13	1290x112x195	4.5	1/20
GW 80 156	2	58 W	FD	G13	1590x112x195	6	1/20

PARAMETRY: dławiki elektryczne z niskimi stratami mocy. Bezpiecznik topikowy z szybkim wyłączaniem. Starter Deos.

GW80162





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. - IP65 - KLASA II



Numer katalogowy	Ilość lamp	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Wymiary AxBxC (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 80 161	1	18 W	FD	G13	680x112x135	2.1	1/28
GW 80 162	1	36 W	FD	G13	1290x112x135	3.1	1/28
GW 80 163	1	58 W	FD	G13	1590x112x135	4.3	1/28
GW 80 164	2	18 W	FD	G13	680x112x195	2.6	1/20
GW 80 165	2	36 W	FD	G13	1290x112x195	4.6	1/20
GW 80 166	2	58 W	FD	G13	1590x112x195	6.1	1/20

PARAMETRY: kable ze wzmocnioną izolacją. Brak akcesoriów do uziemienia.

Szybki montaż

GW80035F





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Ilość lamp	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Wymiary AxBxC (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 80 034 F	2	18 W	FD	G13	680x112x195	3	1/20
GW 80 035 F	2	36 W	FD	G13	1290x112x195	5	1/20
GW 80 036 F	2	58 W	FD	G13	1590x112x195	6.5	1/20

UWAGI: produkty są wyposażone w złącze męskie już okablowane oraz przewód L-1 m z złączem żeńskim.
Lampa w tym odcieniu 4000 K.

GW80485F





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. W KOMPLECIE Z LAMPĄ - IP65 - KLASA I - ELEKTRONICZNY UKŁAD ZASILAJĄCY



Numer katalogowy	Ilość lamp	Moc lampy	Żarówka w wyposażeniu	Trzonek	Wymiary AxBxC (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 220/240 V - 50/60 Hz							
GW 80 485 F	2	36 W	FD	G13	1290x112x195	4.2	1/20
GW 80 486 F	2	58 W	FD	G13	1590x112x195	4.9	1/20
GW 80 494 F	2	80 W	FSD	2G11	1290x112x135	3.8	1/28
GW 80 495 F	4	55 W	FSD	2G11	1290x112x195	4.7	1/20

UWAGA: produkty są wyposażone w złącze męskie już okablowane oraz przewód L-1 m z złączem żeńskim.
Lampa w tym odcieniu 4000 K.

Wersja awaryjna

GW80364





ZNT - NM - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Ilość lamp	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Autonomia	Strumień świetlny przy pracy awaryjnej [lm]	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz								
GW 80 361	1	18 W	FD	G13	1 h	205	2	1
GW 80 362	1	18 W	FD	G13	3 h	175	2.4	1
GW 80 364	1	36 W	FD	G13	3 h	320	3.5	1
GW 80 366	1	58 W	FD	G13	3 h	415	4	1


WYPOSAŻENIE: akumulatory Ni-Cd.

GW80373





ZNT - M - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Ilość lamp	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Autonomia	Strumień świetlny przy pracy awaryjnej [lm]	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz								
GW 80 372	1	36 W	FD	G13	1 h	320	3.7	1
GW 80 374	1	58 W	FD	G13	1 h	375	4.9	1
GW 80 371	2	18 W	FD	G13	1 h	180	3.2	1
GW 80 373	2	36 W	FD	G13	1 h	285	5.2	1
GW 80 375	2	58 W	FD	G13	1 h	330	6.7	1

PARAMETRY: w przypadku awarii funkcjonuje tylko jedna lampa.
WYPOSAŻENIE: akumulatory Ni-Cd.

GW80198





ZNT - M - IP65 - KLASA I - ELEKTRONICZNY UKŁAD ZASILAJĄCY



Numer katalogowy	Ilość lamp	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Autonomia	Strumień świetlny przy pracy awaryjnej [lm]	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 220/240 V - 50/60 Hz								
GW 80 198	2	55 W	FSD	2G11	1 h	315	3.7	1

PARAMETRY: w przypadku awarii funkcjonuje tylko jedna lampa.
Wymiary: 1290x112x135 mm.
WYPOSAŻENIE: akumulatory Ni-Cd.

Akcesoria uzupełniające



ODBŁYŚNIKI

Numer katalogowy	Ilość lamp	Moc lampy	Na oprawy AxBxC (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
GW 80 542	1	36 W	1290x112x135	0.3	30
GW 80 545	2	36 W	1290x112x195	0.3	30
GW 80 543	1	58 W	1590x112x135	0.3	30
GW 80 546	2	58 W	1590x112x195	0.4	30
GW 80 547	2	55 - 80 W	1290x112x135	0.3	30
GW 80 548	4	55 W	1290x112x195	0.3	30

PARAMETRY: materiał: polerowane i oksydowane aluminium 99,85. Mocowanie bezpośrednio na odbłyśniku rozpraszającym bez użycia narzędzi.

GW80134



CZĘŚCI ZAMIENNE

Numer katalogowy	Opis	Opak. Karton
GW 80 131	Klosz 1x18 W	1
GW 80 132	Klosz 1x36 W	1
GW 80 133	Klosz 1x58 W	1
GW 80 134	Klosz 2x18 W	1
GW 80 135	Klosz 2x36 W	1
GW 80 136	Klosz 2x58 W	1

UWAGA: klipsy ze stali nierdzewnej w zestawie

ZNT ATEX

Wersja ATEX - STREFA 2 (G) - STREFA 22 (D)

GW80455





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. - IP65 - KLASA I



Numer katalogowy	Ilość lamp	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Wymiary AxBxC (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 230 V - 50 Hz							
GW 80 454	2	18 W	FD	G13	680x112x195	2.6	1/20
GW 80 455	2	36 W	FD	G13	1290x112x195	4.6	1/20
GW 80 456	2	58 W	FD	G13	1590x112x195	6.1	1/20

WERSJE KLASYFIKACJA ATEX: wersje ze statecznikiem magnetycznym.
2x18 W: II 3GD - Ex nA IIA T3 Gc - Ex tc IIIA T81° C Dc -20° C < Ta < +25° C X.
2x36 W: II 3GD - Ex nA IIA T3 Gc - Ex tc IIIA T78° C Dc -20° C < Ta < +25° C X.
2x58 W: II 3GD - Ex nA IIA T4 Gc - Ex tc IIIA T88° C Dc -20° C < Ta < +25° C X.

Wersja ATEX - STREFA 22 (D)

GW80445





WERSJA OKABLOWANA Z KOREKCJĄ P.F. - IP65 - KLASA I - ELEKTRONICZNY UKŁAD ZASILAJĄCY



Numer katalogowy	Ilość lamp	Moc lampy	Lampy	Trzonek	Wymiary AxBxC (mm)	Waga (Kg)	Opak. Karton
Napięcie: 220/240 V - 50/60 Hz							
GW 80 444	2	18 W	FD	G13	680x112x195	2.3	1/20
GW 80 445	2	36 W	FD	G13	1290x112x195	3.8	1/20
GW 80 446	2	58 W	FD	G13	1590x112x195	4.5	1/20

WERSJE KLASYFIKACJA ATEX: wersje z zasilaczem elektronicznym.
2x18 W: II 3D Ex tc IIIA T62° C Dc -20° C < Ta < +25° C X.
2x36 W: II 3D Ex tc IIIA T62° C Dc -20° C < Ta < +25° C X.
2x58 W: II 3D Ex tc IIIA T64° C Dc -20° C < Ta < +25° C X.