

KGJ Korytko H110

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje





Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników.
Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KGJ100H110/3	120210	100	3 000	10 800	2,34	4 / 12
KGJ100H110/6	120211	100	6 000	10 800	2,34	4 / 24
KGJ150H110/3	120215	150	3 000	16 300	2,68	4 / 12
KGJ150H110/6	120216	150	6 000	16 300	2,68	4 / 24
KGJ200H110/3	120220	200	3 000	21 800	3,01	4 / 12
KGJ200H110/6	120221	200	6 000	21 800	3,01	4 / 24
KGJ300H110/3	120230	300	3 000	32 800	3,68	2 / 6
KGJ300H110/6	120231	300	6 000	32 800	3,68	2 / 12
KGJ400H110/3	120240	400	3 000	43 800	4,34	2 / 6
KGJ400H110/6	120241	400	6 000	43 800	4,34	2 / 12
KGJ500H110/3	120250	500	3 000	54 800	5,01	2 / 6
KGJ500H110/6	120251	500	6 000	54 800	5,01	2 / 12
KGJ600H110/3	120260	600	3 000	65 800	5,67	2 / 6
KGJ600H110/6	120261	600	6 000	65 800	5,67	2 / 12

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)

Obciążenie

