WMC/WMCO Wysięgnik

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje





Zastosowanie
Mocowanie koryt, drabin kablowych
i koryt siatkowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu do ściany należy użyć 2 kpl. PSROM10x80.
Do montażu ze wspornikiem sufitowym należy użyć 2 kpl. SMM10x20
Do montażu korytek należy użyć min. 2 kpl. SGKM6x12

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
WMC/WMCO100	711110	115	95	0,22	50 / 5.75
WMC/WMCO150	711115	165	95	0,29	50 / 8.25
WMC/WMCO200	711120	215	95	0,36	50 / 10.75
WMC/WMCO300	711130	315	120	0,43	20 / 6.3
WMC/WMCO400	711140	415	120	0,83	20 / 8.3
WMC/WMCO500	711150	515	130	0,96	20 / 10.3
WMC/WMCO600	711160	615	130	1,15	20 / 12.3

Przykłady

