DMP-100

PUNKTOWA WIELODETEKTOROWA CZUJKA DYMU I CIEPŁA

Punktowa czujka wielosensorowa łączy w jednym urządzeniu funkcjonalność wykrywania widzialnego dymu oraz wykrywania szybkiego wzrostu i przekroczenia temperatury granicznej. Dzięki połączeniu technologii detekcji, czujka **DMP–100** zapewnia wszechstronność w wykrywaniu różnych źródeł pożaru.

- unikalna komora Swirl przyspieszająca wykrywanie dymu
- wykrywane pożary testowe: TF–1 do TF–5 zgodnie z EN54–7 oraz TF–1, TF–6 i TF–8 zgodnie z ISO/TS 7240–9:2006
- czujnik termiczny o charakterystyce A1R zgodnie z EN54–5
- precyzyjny filtr ze stali nierdzewnej
- sygnalizacja awarii – zabrudzenia komory pomiarowej
- łatwy montaż czujki w podstawie **DB–100**
- możliwość podłączenia zewnętrznego wskaźnika zadziałania



DANE TECHNICZNE

Wymiary obudowy	ø108 x 49 mm
Zakres temperatur pracy	-25...+50 °C
Napięcie zasilania	10,5...26 V DC
Masa	94 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Klasa wg EN 54-5 (czujnik termiczny)	A1R
Minimalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu	54 °C
Maksymalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu	65 °C
Pobór prądu w stanie dozorowania	40 µA
Pobór prądu w stanie alarmowania	23 mA

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny.