Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. *This printed copy is for information only and is subject to alteration.*

Kompakt 37

Kompakt 37

698/699 X10 7X

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com

Elektrische Daten:
electrical specification

Spannungsversorg.: *power supply*	s. Tabelle *s. table*
Betriebsspannung: *operating voltage*	s. Tabelle *s. table*
Stromaufnahme: *current consumption*	s. Tabelle *s. table*
Tonfrequenz: *tone frequency*	ca. 2,9 kHz *approx. 2,9 kHz*
Tonart: *tone type*	Pulston mit ca. 3 Hz *pulse tone with approx 3 Hz*
Lautstärke: *volume*	85 dB(A) / 1m (24V) 80 dB(A) / 1m (12V)
Einschaltdauer: *duty cycle*	100 % ED *100 %*
Lebensdauer: *life duration*	Bis zu 50.000 h Akustik > 5.000h *up to 50.000h acoustics > 5.000h*

Bestell-Nr.:
order no.:

69# X10 74	*12 V*	*AC/DC*
69# X10 75	*24 V*	*AC/DC*

\# 8 = ohne Akustik 9 = mit Akustik
 # 8 = without buzzer 9 = with buzzer
X = s. Tabelle
X = s. table

Zubehör:
accessories

960 698 01	Fuß mit integriertem Rohr, schwarz *Base w. integrated tube, black*
960 698 02	Rohradapter, schwarz *Tube adapter, black*
960 698 03	Fuß mit integriertem Rohr, silber *Base w. integrated tube, silver*
960 698 04	Rohradapter, silber *Tube adapter, silver*
960 698 05	Befestigungswinkel *Fixing bracket*

Mechanische Daten:
mechanical specification

Material Kalotte: *dome material*	PC *PC*
Material Sockel: *material base*	PC *PC*
Einbaulage: *installation position*	beliebig *as required*
Dichtung: *seal*	bei jedem Element vormontiert *premounted with each element*
Kabeleinführung: *cable entry*	nach unten/ *downwards*
Gewicht ca.: *weight approx.*	s. Tabelle *s. table*
Temperatur: *temperature*	-20° ... +50 °C
Schutzart: *protection rating*	IP 65 *IP65*
Befestigung: *fixing*	Einbaumontage für ∅22,5mm *installation mounting for ∅22,5mm*
Anschluss: *connection*	s. Tabelle *s. table*
Vorschriften: *regulations*	Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt *conforms to current EU regulations*

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!
Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Angelegt *created*	**Bearbeitet** *edited*	**Geprüft** *checked*	**Freigegeben** *approved*	**Datenblatt-Nr.** *data sheet no.*
Name *name*	MoMa	MoMa	Elgert	Hö	**312.698.001-01**
Datum *date*	12.12.13	13.05.14	21.05.14	23.05.14	**Seite 1 - 3** *page 1 - 3*

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. ***This printed copy is for information only and is subject to alternation.***

Nr **No**	**Spannung** **voltage**	**Stromauf-nahme** **current**	**Gewicht** **weight**	**Anschluss** **connection**	**Farbe Sockel** **colour Base**	**Farbe Kalotte** **colour dome**	**LED-Farben** **LED colour**
698 110 74	12V ≈	360mA	180g	Kabel 2m Cable 2m	BK	s.r.	GN/YE/RD
698 110 75	24V ≈	150mA	180g	Kabel 2m Cable 2m	BK	s.r.	GN/YE/RD
698 210 74	12V ≈	360mA	90g	M12-Stecker 0,15m M12-plug 0,15m	BK	s.r.	GN/YE/RD
698 210 75	24V ≈	150mA	90g	M12-Stecker 0,15m M12-plug 0,15m	BK	s.r.	GN/YE/RD
698 310 74	12V ≈	360mA	180g	Kabel 2m Cable 2m	SR	CL	GN/YE/RD
698 310 75	24V ≈	150mA	180g	Kabel 2m Cable 2m	SR	CL	GN/YE/RD
698 410 74	12V ≈	360mA	90g	M12-Stecker 0,15m M12-plug 0,15m	SR	CL	GN/YE/RD
698 410 75	24V ≈	150mA	90g	M12-Stecker 0,15m M12-plug 0,15m	SR	CL	GN/YE/RD
699 110 74	12V ≈	460mA	185g	Kabel 2m Cable 2m	BK	s.r.	GN/YE/RD
699 110 75	24V ≈	200mA	185g	Kabel 2m Cable 2m	BK	s.r.	GN/YE/RD
699 210 74	12V ≈	460mA	90g	M12-Stecker 0,15m M12-plug 0,15m	BK	s.r.	GN/YE/RD
699 210 75	24V ≈	200mA	90g	M12-Stecker 0,15m M12-plug 0,15m	BK	s.r.	GN/YE/RD
699 310 74	12V ≈	460mA	185g	Kabel 2m Cable 2m	SR	CL	GN/YE/RD
699 310 75	24V ≈	200mA	185g	Kabel 2m Cable 2m	SR	CL	GN/YE/RD
699 410 74	12V ≈	460mA	90g	M12-Stecker 0,15m M12-plug 0,15m	SR	CL	GN/YE/RD
699 410 75	24V ≈	200mA	90g	M12-Stecker 0,15m M12-plug 0,15m	SR	CL	GN/YE/RD

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. ***This printed copy is for information only and is subject to alternation.***

