CSP-ETH

MODUŁ KOMUNIKACJI Z PANELEM WIRTUALNYM

Moduł serwera wirtualnego panelu umożliwia zdalny podgląd stanu systemu sygnalizacji pożaru wykorzystującego centrale serii **CSP–100** oraz **CSP–200**. Dzięki niemu możliwe jest sprawdzenie stanu systemu sygnalizacji pożarowej CSP za pomocą komputera z przeglądarką internetową, z dowolnego miejsca na świecie. Rozwiązanie takie ułatwia między innymi zdalną diagnostykę systemu dla personelu serwisującego system.

- współpraca z centralami serii **CSP–200** i **CSP–100** oraz panelami wyniesionymi serii **PSP–100** i **PSP–200**
- automatyczna konfiguracja IP z użyciem DHCP
- zasilanie bezpośrednio z centrali
- moduł objęty certyfikatem budowlanym europejskim CPD dla central **CSP–104**, **CSP–108**, **CSP–204**, **CSP–208** oraz certyfikatem budowlanym krajowym znak B



DANE TECHNICZNE

Wymiary płytki elektroniki	60 x 50 mm
Zakres temperatur pracy	-5...+40 °C
Maksymalny pobór prądu	45 mA
Masa	24 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Zakres temperatur transportu	-25....+55 °C

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny.