IMPAQ GLAS BREAK - CZUJKA STŁUCZENIA SZKŁA

IMPAQ GB jest akustyczną czujką zbicia szkła przeznaczoną do jak najwcześniejszego wykrywania ingerencji intruza. Zaawansowana cyfrowa analiza sygnału bada częstotliwość, amplitudę oraz czas pojawiających się dźwięków. Aby zminimalizować fałszywe alarmy czujka analizuje cztery oddzielne grupy częstotliwości (Quad Frequency Analysis). Czujka bada niskie częstotliwości emitowane przez szybę podczas uderzenia oraz wygięcia, a następnie dźwięki wysokiej częstotliwości towarzyszące zbiciu szyby.



Cyfrowa ananliza sygnału stosowana w czujce IMPAQ GB zapewnia precyzyjne i dokładne wykrywanie zbicia szyby oraz wysoki poziom dyskryminacji fałszywych alarmów. Swoboda doboru miejsca montażu (na ścianie, w rogu, na suficie) oraz tryb testowy ułatwiają i skracają czas instalacji do minimum. Czujka IMPAQ GB kontynuuje linię stylistyczną pozostałych czujek firmy Texecom, co znacznie przyczynia się do poprawy estetyki instalacji alarmowych.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Czujka mikroprcesorowa
- Zasięg detekcji: 10m, kąt detekcji: 107°
- Minimalna wielkość szyby: 450x450mm
- Grubość szkła: 2,4...6,4mm
- Typy szyby: taflowa, klejona, laminowana, zbrojona
- Regulowana czułość czujki
- Zastosowana technologia Digital Flex Detection
- Wyjście alarmowe: NC 24VDC/50mA
- wyjście sabotazowe: NC 25VDC/50mA
- Wejście typu LATCH (pamięć alarmu)
- Temperatura pracy: -10°C...+55°C
- Zasilanie: 9-16VDC
- Pobor prądu: 11mA
- Wymiary (wys.x szer.x gł.): 87x62x26mm

Posiada klasę C nr 112/03

Texecom