

PY1BOŞ


P1C300M-72H


P1C400E-72


P1C300DY


P3EC1A2B-E30



P1EC400E40-K


P1C400DK


P2AB



M1C200E40



PARK4SB


PREU1M


PRUS1H

Seria PY (IP65)

Symbol	Ilość przycisków	Opis	Kolor kasety	Ilość w opak.
PY1BOŞ	1		czarno-szara	1
PY2BOŞ	2	Pusta kaseta	czarno-szara	1
PY4BOŞ	4		czarno-szara	1
PY2AB	2	(1NO+1NC) (Monoblok)	czarno-szara	1
PY43A1B	4	(3NO+1NC) (Monoblok)	czarno-szara	1

Seria P (IP65)

Symbol	Ilość przycisków	Opis	Kolor kasety	Ilość w opak.
P1C300M-72H	1	przycisk dłoniowy 72 mm, czarny, 1NO	czarno-szara	1
P1C400M-72	1	przycisk dłoniowy 72 mm, czerwony, 1NC	czarno-szara	1
P1C400E-72	1	stop bezpieczeństwa 72 mm, ryglowany 1NC	czarno-szara	1
P1C300DY	1	przycisk kryty zielony, 1NO	czarno-szara	1
P1C400DK	1	przycisk kryty czerwony, 1NC	czarno-szara	1
P1C304DK	1	przycisk kryty czerwony, 1NO+1NC	czarno-szara	1
P1C304MK	1	przycisk dłoniowy czerwony, 1NO+1NC	czarno-szara	1
P1EC400E40	1	stop bezpieczeństwa, ryglowany, 1NC	żółto-czarna	1
P1EC400E40-K	1	stop bezpieczeństwa, ryglowany, z opisem, 1NC	żółto-czarna	1
P2AB	2	przyciski kryte, zielony 1NO + czerwony 1NC	czarno-szara	1
P2AB-E30	2	przycisk kryty 1NO + cylindryczny 1NC	czarno-szara	1
P2CC	2	przyciski kryte zielony (1NO+1NC) + czerwony (1NO+1NC)	czarno-szara	1
P2CC-M	2	przycisk kryty zielony (1NO+1NC) + dłoniowy czerwony (1NO+1NC)	czarno-szara	1
P3EC2A1B-E30	3	przyciski kryte (1NO+1NC) i cylindryczny bezpieczeństwa (1NC)	żółto-szara	1
P43A1B	4	przyciski kryte (3NO+1NC)	czarno-szara	1
P43A1B-E30	4	przyciski kryte (3NO) i cylindryczny (1NC)	czarno-szara	1
P44C	4	przyciski kryte (4NO+1NC)	czarno-szara	1
P1BOŞ	1	Pusta kaseta	czarno-szara	1
P2BOŞ	2	Pusta kaseta	czarno-szara	1
P3BOŞ	3	Pusta kaseta	czarno-szara	1
P4BOŞ	4	Pusta kaseta	czarno-szara	1
P6BOŞ	6	Pusta kaseta	czarno-szara	1

Seria M (metalowa, IP67)

Symbol	Ilość przycisków	Opis	Kolor kasety	Ilość w opak.
M1C200E40	1	przycisk bezpieczeństwa	żółto-szara	1
M1CBOŞ	1	Pusta kaseta (IP 67)	żółto-szara	1

Sterowanie podnośnikami (IP65)

Symbol	Ilość przycisków	Opis	Kolor kasety	Ilość w opak.
PY4ASM1	4	2 ozn. strzałkami, 1 stop bezpieczeństwa, 1 pokrętny, 4 styki (Monoblok)	żółto-czarna	1
PY4ASM2	4	3 ozn. strzałkami, 1 stop bezpieczeństwa, 1 pokrętny, 7 styków (Monoblok)	żółto-czarna	1
PY4ASB	4	2 ozn. strzałkami, 1 stop bezpieczeństwa, 1 pokrętny, 8 styków (seria B)	żółto-czarna	1
PA3E40K20P1	3	1 stop bezpieczeństwa, 1 podwójny (płaski), 1 zaślepka	żółto-szara	1
PA9E40P2	9	4 Start, 2 gniazda, 1 stop bezpieczeństwa, 1 pokrętny	żółto-czarna	1
PARK4SB	4	2 ozn. strzałkami, 1 stop bezpieczeństwa, 1 pokrętny (seria B)	żółto-czarna	1
PARK4B	3	2 ozn. strzałkami, 1 stop bezpieczeństwa (seria B)	żółto-czarna	1

Kasety sterownicze posiadają stopień ochrony IP65, ale kasety z wyposażeniem przyjmują stopień ochrony wyposażenia.

Gniazda

Symbol	Opis	Kolor	Ilość w opak.
PREU1M	European Schuko Type1		
PRUS1H	American Schuko Type1		