	Zdolność łączenia 400/415 V 50/60 Hz	Prąd znamionowy = znamionowy prąd ciągły	Zakres nastaw			Wykonanie stacjonarne z podłączeniem na śruby Typ Nr artykułu		
			Wyzwalacz przeciążeniowy	Wyzwalacz zwarciowy				
				bezzwłoczny	zwłoczny			
	I_{cu}	$I_n = I_u$	I_r	$I_i = I_n$ x …	$I_{sd} = I_r$ x …			
	kA	A	A					
Ochrona instalacji, kabli, generatorów, ochrona selektywna								
Standardowa zdolność łączenia								
	**50**	100	50–100	1200 A stałe	2–10	**NZMN2-VE100** 259122		S
		160	80–160	1920 A stałe	2–10	**NZMN2-VE160** 259123		S
		250	125–250	3000 A stałe	2–10	**NZMN2-VE250** 259124		S
		250	125–250	2–11	2–10	**NZMN3-VE250** 259131		S
		400	200–400	2–11	2–10	**NZMN3-VE400** 259132		S
		630	315–630	2–8	1,5–7	**NZMN3-VE630** 259133		S
		630	315–630	2–12	1,5–7	**NZMN4-VE630** 265768		S
		800	400–800	2–12	2–10	**NZMN4-VE800** 265769		S
		1000	500–1000	2–12	2–10	**NZMN4-VE1000** 265770		S
		1250	630–1250	2–12	2–10	**NZMN4-VE1250** 265771		S
		1600	800–1600	2–12	2–10	**NZMN4-VE1600** 265772		S
Wysoka zdolność łączenia								
	**150**	100	50–100	1200 A stałe	2–10	**NZMH2-VE100** 259125		S
		160	80–160	1920 A stałe	2–10	**NZMH2-VE160** 259126		S
		250	125–250	3000 A stałe	2–10	**NZMH2-VE250** 259127		S
		250	125–250	2–11	2–10	**NZMH3-VE250** 259134		S
		400	200–400	2–11	2–10	**NZMH3-VE400** 259135		S
		630	315–630	2–8	1,5–7	**NZMH3-VE630** 259136		S
	**85**	630	315–630	2–12	1,5–7	**NZMH4-VE630** 265773		S
		800	400–800	2–12	2–10	**NZMH4-VE800** 265774		S
		1000	500–1000	2–12	2–10	**NZMH4-VE1000** 265775		S
		1250	630–1250	2–12	2–10	**NZMH4-VE1250** 265776		S
		1600	800–1600	2–12	2–10	**NZMH4-VE1600** 265777		S
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe								
	**50**	250	125–250	2–11	2–10	**NZMN3-VE250-T** 110891		S
		400	200–400	2–11	2–10	**NZMN3-VE400-T** 110892		S
		630	315–630	2–8	1,5–7	**NZMN3-VE630-T** 110893		S
	150	250	125–250	2–11	2–10	**NZMH3-VE250-T** 110897		S
		400	200–400	2–11	2–10	**NZMH3-VE400-T** 110898		S
		630	315–630	2–8	1,5–7	**NZMH3-VE630-T** 110899		S

Wykonanie stacjonarne z zaciskami skrzynkowymi Typ Nr artykułu			Wykonanie wtykowe i wysuwane Typ Nr artykułu Podstawę wtykową/wysuwną zamawiać osobno		Opak.	Uwagi
Zaciski jako wyposażenie dodatkowe			**NZMN2-VE100-SVE** 113247		1 szt.	IEC/EN 60947-2
			NZMN2-VE160-SVE 113248			Pomiar wartości skutecznej i „pamięć termiczna"
			NZMN2-VE250-SVE 113249			
			**NZMN3-VE250-AVE** 110843			Nastawiany wartości bezwładności t_r
NZMN3-VE400-BT 111659	R		**NZMN3-VE400-AVE** 110844			• 2–20 s przy 6 x I_r oraz nieskończoność (bez wyzwalacza przeciążeniowego)
NZMN3-VE630-BT 111730	R		**NZMN3-VE630-AVE** 110845			Nastawiany czas opóźnienia t_{sd}
Zaciski jako wyposażenie dodatkowe			Wykonanie wysuwne jako Wyposażenie dodatkowe			• Skokowo: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms
						Funkcja stała I^2t
						• NZM2 na stałe WYŁ
						• NZM3, NZM4 przełączane
Zaciski jako wyposażenie dodatkowe			**NZMH2-VE100-SVE** 113337		1 szt.	
			NZMH2-VE160-SVE 113338			
			NZMH2-VE250-SVE 113339			
			**NZMH3-VE250-AVE** 110852			
NZMH3-VE400-BT 111731	R		**NZMH3-VE400-AVE** 110853			
NZMH3-VE630-BT 111732	R		**NZMH3-VE630-AVE** 110854			
Zaciski jako wyposażenie dodatkowe			Wykonanie wysuwne jako Wyposażenie dodatkowe			
Zaciski jako wyposażenie dodatkowe			**NZMN3-VE250-T-AVE** 113529		1 szt.	
			NZMN3-VE400-T-AVE 113530			
			NZMN3-VE630-T-AVE 113531			
			NZMH3-VE250-T-AVE 113573			
			NZMH3-VE400-T-AVE 113574			
			NZMH3-VE630-T-AVE 113575			

R = zaciski skrzynkowe
S = podłączenie na śrubę

Pozostałe warianty podłączenia patrz Wyposażenie dodatkowe