Jednostykowe, okrągłe złącze wtykowe do podłączania zasilania mobilnego, np. silniki elektryczne i prądnice
Odporny na działanie czynników mechanicznych w trudnych warunkach otoczenia
Złącza w kolorystyce zharmonizowanej, zgodnej ze standardami europejskimi
Każdy kolor posiada inne kodowanie, aby zapobiec pomyłkom



Duże zakresy zaciskania

Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Niezawodność

Wodoodporność

Zakres zastosowania

Dla elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii np. Energetyka wiatrowa
Dla mobilnej i stacjonarnej dystrybucji energii
Do podłączania silników, transformatorów i generatorów
Instalacje estradowe

Cechy produktu

Wtyczka prosta z gwintem M40
Zamów SKINTOP® ST-M 40 lub STR-M 40 oddzielnie
Styk osadzany przez specjalny kołek blokujący, każdy kołek blokujący może być użyty tylko raz
Obudowa bez styków, styki muszą być zamówione oddzielnie

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Napięcie pracy [V]:	1000 V
Napięcie impulsowe:	8 kV
Prąd roboczy [A]:	Zagniatane maks. 660 A
Styki:	Zacisk zagniatany: Miedź srebrzona
Liczba styków:	1
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 35–240 mm²
Materiał:	Obudowa: PBT Kołek blokujący: PA
Stopień ochrony:	IP 67 (max. osiąga w zależności od użytej dławnicy kablowej) IP 20 (rozłączone)
Liczba operacji załącz/rozłącz:	500
Zakres temperatury:	-25°C ... +125°C
Testowany przez VDE:	Nr rej. VDE D42
Stopień zanieczyszczenia:	3

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu	M	Konfiguracja styków	Liczba sztuk w opakowaniu
Typ POWERLOCK D6, obudowa swobodna, źródło, na styki zagniatane				
44420216	POWERLOCK D6 PE/GN	40	PE, Zielony	1
44420217	POWERLOCK D6 N/BL	40	N, Niebieski	1
44420218	POWERLOCK D6 L1/BN	40	L1, Brązowy	1
44420219	POWERLOCK D6 L2/BK	40	L2, Czarny	1
44420220	POWERLOCK D6 L3/GY	40	L3, Szary	1
L1/czerwony do bezpośrednich zastosowań prądowych w połączeniu z L2/czarny				
44420319	POWERLOCK D6 L1/RD	40	L1, czerwony	1

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone






PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.