Jednostykowe, okrągłe złącze wtykowe do podłączania zasilania mobilnego, np. silniki elektryczne i prądnice
Odporny na działanie czynników mechanicznych w trudnych warunkach otoczenia
Złącza w kolorystyce zharmonizowanej, zgodnej ze standardami europejskimi
Każdy kolor posiada inne kodowanie, aby zapobiec pomyłkom



VDE

MAX. Duże zakresy zaciskania

Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Niezawodność

Wodoodporność

Info
Złącze do nieekranowanych, jednożyłowych przewodów zasilających

Zakres zastosowania
Dla elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii np. Energetyka wiatrowa
Dla mobilnej i stacjonarnej dystrybucji energii
Do podłączania silników, transformatorów i generatorów
Instalacje estradowe

Cechy produktu
Obudowa gniazda pulpitowa, prosta
Styk osadzany przez specjalny kołek blokujący, każdy kołek blokujący może być użyty tylko raz
Obudowa bez styków, styki muszą być zamówione oddzielnie

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Napięcie pracy [V]:	1000 V
Napięcie impulsowe:	8 kV
Prąd roboczy [A]:	Zagniatane maks. 660 A
Styki:	Zacisk zagniatany: Miedź srebrzona
Liczba styków:	1
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 35–240 mm²
Materiał:	Obudowa: PBT Kołek blokujący: PA
Stopień ochrony:	IP 67 (max. osiąga w zależności od użytej dławnicy kablowej) IP 20 (rozłączone)
Liczba operacji załącz/rozłącz:	500
Zakres temperatury:	-25°C ... +125°C
Testowany przez VDE:	Nr rej. VDE D42
Stopień zanieczyszczenia:	3

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu	Typ mocowania	Konfiguracja styków	Liczba sztuk w opakowaniu
Typ POWERLOCK A6, obudowa pulpitowa, źródło, na styki z przyłączem śrubowym M12				
44420226	POWERLOCK A6 PE/GN	Ø5,5mm (4x)	PE, Zielony	1
44420227	POWERLOCK A6 N/BL	Ø5,5mm (4x)	N, Niebieski	1
44420228	POWERLOCK A6 L1/BN	Ø5,5mm (4x)	L1, Brązowy	1
44420229	POWERLOCK A6 L2/BK	Ø5,5mm (4x)	L2, Czarny	1
44420230	POWERLOCK A6 L3/GY	Ø5,5mm (4x)	L3, Szary	1
L1/czerwony do bezpośrednich zastosowań prądowych w połączeniu z L2/czarny				
44420317	POWERLOCK A6 L1/RD	Ø5,5mm (4x)	L1, czerwony	1

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone









PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.