Jednostykowe, okrągłe złącze wtykowe do podłączania zasilania mobilnego, np. silniki elektryczne i prądnice
Odporny na działanie czynników mechanicznych w trudnych warunkach otoczenia
Złącza w kolorystyce zharmonizowanej, zgodnej ze standardami europejskimi
Każdy kolor posiada inne kodowanie, aby zapobiec pomyłkom



VDE

MAX. Duże zakresy zaciskania

Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Niezawodność

Wodoodporność

Zakres zastosowania

Dla elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii np. Energetyka wiatrowa
Dla mobilnej i stacjonarnej dystrybucji energii
Do podłączania silników, transformatorów i generatorów
Instalacje estradowe

Cechy produktu

Obudowa gniazda pulpitowa, prosta
Styk osadzany przez specjalny kołek blokujący, każdy kołek blokujący może być użyty tylko raz
Obudowa bez styków, styki muszą być zamówione oddzielnie

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Napięcie pracy [V]:	1000 V
Napięcie impulsowe:	8 kV
Prąd roboczy [A]:	Zagniatane maks. 660 A
Styki:	Zacisk zagniatany: Miedź srebrzona
Liczba styków:	1
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 35–240 mm²
Materiał:	Obudowa: PBT Kołek blokujący: PA
Stopień ochrony:	IP 67 (max. osiąga w zależności od użytej dławnicy kablowej) IP 20 (rozłączone)
Liczba operacji załącz/rozłącz:	500
Zakres temperatury:	-25°C ... +125°C
Testowany przez VDE:	Nr rej. VDE D42
Stopień zanieczyszczenia:	3

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu	Typ mocowania	Konfiguracja styków	Liczba sztuk w opakowaniu
Typ POWERLOCK A1, obudowa pulpitowa, odbiór, na styki z przyłączem śrubowym M12				
44420221	POWERLOCK A1 PE/GN	Ø5,5mm (4x)	PE, Zielony	1
44420222	POWERLOCK A1 N/BL	Ø5,5mm (4x)	N, Niebieski	1
44420223	POWERLOCK A1 L1/BN	Ø5,5mm (4x)	L1, Brązowy	1
44420224	POWERLOCK A1 L2/BK	Ø5,5mm (4x)	L2, Czarny	1
44420225	POWERLOCK A1 L3/GY	Ø5,5mm (4x)	L3, Szary	1
L1/czerwony do bezpośrednich zastosowań prądowych w połączeniu z L2/czarny				
44420316	POWERLOCK A1 L1/RD	Ø5,5mm (4x)	L1, czerwony	1

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.