2-przewodowa złączka bezpiecznikowa do bezpieczników samochodowych; z możliwością kodowania; 24 V; z sygnalizacją przepalenia wkładki przez LED; pobór prądu przez LED: 4,8 mA

Numer wyrobu: 282-698/281-434



2-przewodowa złączka bezpiecznikowa do bezpieczników samochodowych; z możliwością kodowania; 24 V; z sygnalizacją przepalenia wkładki przez LED; pobór prądu przez LED: 4,8 mA

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*282-698/281-434*
GTIN / EAN	*4050821234586*
Zawartość	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

wskazówka dot. bezpieczeństwa 1: Parametry elektryczne determinowane są parametrami bezpiecznika oraz sygnalizacją przepalenia wkładki.wskazówka dot. bezpieczeństwa 2: Przy napięciach powyżej 42 V zachować ostrożność przy wyjmowaniu bezpiecznika!

Dane techniczne

Inne

łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*2*
kolor	*szary*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*400 [V]*

Podgląd wydruku: 2-przewodowa złączka bezpiecznikowa do bezpieczników samochodowych; z możliwością kodowania; 24 V; z sygnalizacją przepalenia wkładki przez LED; pobór prądu przez LED: 4,8 mA - Numer wyrobu: 282-698/281-434

Dane techniczne	
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*25 [A]*
prąd nominalny (2) [A]	*30 [A]*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków 1	*2*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja kątowa*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.299 [MJ]*
ciężar [g]	*17.626 [g]*
szerokość	*8 mm / 0.315 in*
wys. [mm]	*33.5 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*33.5 mm / 1.319 in*
gł.	*85 mm / 3.346 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*

Zdjęcia i schematy

