1-przewodowa złączka do przewodu wyrównawczego

Numer wyrobu: 2016-7111



1-przewodowa złączka do przewodu wyrównawczego

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2016-7111*
GTIN / EAN	*4044918964562*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

łączna liczba zacisków	*1*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*szary*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*250 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*4 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*76 [A]*
technika podłączania przewodu (1)	*Push-in CAGE CLAMP®*
liczba zacisków 1	*1*
Nominal cross section 1	*16 mm²*

Dane techniczne	
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG*
jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*2.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.5 … 25 mm² / 20 … 4 AWG*
linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*2.5 mm² / 14 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku / z boku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.386 [MJ]*
ciężar [g]	*24.932 [g]*
szerokość	*12 mm / 0.472 in*
wys. [mm]	*38.1 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*38.1 mm / 1.5 in*
gł.	*69 mm / 2.717 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*

Zdjęcia i schematy





