3-przewodowa złączka przelotowa

Numer wyrobu: 281-685



3-przewodowa złączka przelotowa

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*281-685*
GTIN / EAN	*4044918484954*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

łączna liczba zacisków	*3*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*czarny*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-1*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*800 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*8 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*32 [A]*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków 1	*3*

Dane techniczne	
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.174 [MJ]*
ciężar [g]	*10.866 [g]*
szerokość	*6 mm / 0.236 in*
wys. [mm]	*29 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*29 mm / 1.142 in*
gł.	*73.5 mm / 2.894 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*

Zdjęcia i schematy

