

Automatyka

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Sygnały zakłócające

Info
Kat. 6A zatw. do 10 Gbit/s
montaż bez narzędzi

Normy i aprobaty
Złącze swobodne do Ethernetu przemysłowego, RJ45 zgodnie z IEC 60603-7-51
Wymienione w UL (Plik E353543)

Cechy produktu
Złącze swobodne do Ethernetu przemysłowego, RJ45 zgodnie z IEC 60603-7-51
Dedykowany do Ethernetu 10 Gigabitów
Obudowa: ciśnieniowy odlew cynkowy, szary
Dzięki kilkustopniowemu odciążeniu złącze dopasowuje się do przewodów o średnicach od 5,0 mm do 9,0 mm
Odpowiednia dla żył wielodrutowych AWG 27/7 - 22/7 oraz jednodrutowych AWG 24/1 - 22/1
Do stosowania w aplikacjach przemysłowych
dostępne z kodem kolorów T568A lub T568B

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
10 sztuk w jednym blisterze
Aprobata niezbędna dla przewodów 19-drutowych Lapp Group

Dane techniczne

Stopień ochrony:	IP 20
Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):	-40°C do +85°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Min. średnica zewnętrzna w [mm]	Maksymalna średnica zewnętrzna [mm]	Minimalna średnica żyły w mm	Maksymalna średnica żyły w mm	AWG drut	AWG 7-drutowy	AWG 19-drutowy
Złącze RJ45 zgodne z T568A								
21700600	EPIC® DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FC	5.0	9.0	1.00	1.6	24 - 22	27 - 22	
Złącze RJ45 zgodne z T568A do żył 19-drucikowych								
21700615	EPIC DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FD-FC	5.0	9.0	0.85	1.1	26 - 24	27 - 24	26
Złącze RJ45 zgodne z T568B								
21700601	EPIC® DATA ED-IE-AX-6A-B-20-FC	5.0	9.0	1.00	1.6	24 - 22	27 - 22	
Złącze RJ45 zgodne z T568B do żył 19-drucikowych								
21700616	EPIC DATA ED-IE-AX-6A-B-20-FD-FC	5.0	9.0	0.85	1.1	26 - 24	27 - 24	26

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone