złączka dwupiętrowa; złączka przelotowa/przelotowa; L/N; kolor obudowy szary

Numer wyrobu: 870-503



złączka dwupiętrowa; złączka przelotowa/przelotowa; L/N; kolor obudowy szary

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*870-503*
GTIN / EAN	*4044918630894*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne	
łączna liczba zacisków	*4*
łączna liczba potencjałów	*2*
oznaczenie potencjałów	*L/N*
liczba poziomów	*2*
kolor	*szary*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-1*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*500 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*6 [kV]*

Dane techniczne	
prąd nominalny (1) [A]	*24 [A]*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP® COMPACT*
liczba zacisków 1	*4*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.168 [MJ]*
ciężar [g]	*10.068 [g]*
szerokość	*5 mm / 0.197 in*
wys. [mm]	*40 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*40 mm / 1.575 in*
gł.	*70 mm / 2.756 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*
wskazówka dot. bezpieczeństwa 1	*maks. średnica izolacji 4,4 mm*

Zdjęcia i schematy

