

Info
Kat. 6A zatw. do 10 Gbit/s
montaż bez narzędzi

Normy i aprobaty
Złącze swobodne do Ethernetu przemysłowego, RJ45 zgodnie z IEC 60603-7-51
Wymienione w UL (Plik E353543)

Cechy produktu
Obudowa: mosiądz niklowany
Dedykowany do Ethernetu 10 Gigabitów
Odpowiednie dla żył wielodrutowych AWG27/7-22/7 oraz żył jednodrutowych AWG26/1-22/1
Dzięki kilkustopniowemu odciążeniu złącze dopasowuje się do przewodów o średnicach od 5,0 mm do 9,0 mm

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Stopień ochrony:	IP 68
Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):	Wtyk/gniazdo od -40°C do +70°C obudowa okrągła: od -40°C do +85°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu
Obudowa okrągła (męska) zawiera złącze RJ45	
21700630	ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC
Kapturek ochronny na złącze RJ45	
21700631	ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
Obudowa okrągła (pulpitowa) zawiera moduł RJ45 zgodny z T568B	
21700632	ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
Kapturek ochronny na moduł RJ45	
21700633	ED-IE-RJ45F-AC-DC

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.