Łatwy i szybki montaż
Możliwość zamontowania peszla w późniejszym czasie



Bezhalogenowy

Czas montażu

Odporny na temperaturę

Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® SPLIT
Budowa maszyn
Przemysł elektrotechniczny
Wszędzie, gdzie przewody muszą być chronione po zamontowaniu

Uwaga

Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych

Cechy produktu

Zawiera podzielną nakrętkę

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA: bezhalogenowy
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +120 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Rozmiar gwintu PG	Rozmiar peszla w [mm]	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® SPLIT	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® SPLIT COV (przeciwnakrętka w zestawie)						
61806760	10	9	8,9/13,6	13.6	10	100.0
61806770	14	13.5	12,9/18,7	18.7	14	100.0
61806780	20	21	19,8/25,9	25.9	20	50.0
61806790	23	29	23,7/31,3	31.3	23	50.0
61806800	37	29	31,7/41,9	41.9	37	25.0
SILVYN® SPLIT COV-M (bez przeciwnakrętki w zestawie)						
61806680	10	16	8,9/13,6	13.6	10	100.0
61806681	14	20	12,9/18,7	18.7	14	100.0
61806682	20	25	19,8/25,9	25.9	20	50.0
61806683	23	32	23,7/31,3	31.3	23	50.0
61806684	37	40	31,7/41,9	41.9	37	25.0
61806685	45	50	43,1/54,2	54.2	37	25.0

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.