1-przewodowa złączka do przewodu wyrównawczego

Numer wyrobu: 2006-7111



1-przewodowa złączka do przewodu wyrównawczego

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2006-7111*
GTIN / EAN	*4044918989930*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

łączna liczba zacisków	*1*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*szary*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*250 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*4 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*51 [A]*
technika podłączania przewodu (1)	*Push-in CAGE CLAMP®*
liczba zacisków 1	*1*
Nominal cross section 1	*6 mm²*

Dane techniczne	
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG*
jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*1 … 10 mm² / 14 … 8 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG*
linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*1.5 mm² / 16 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku / z boku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.226 [MJ]*
ciężar [g]	*14.564 [g]*
szerokość	*7.5 mm / 0.295 in*
wys. [mm]	*38.1 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*38.1 mm / 1.5 in*
gł.	*60 mm / 2.362 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*

Zdjęcia i schematy





