# 4-przewodowa złączka końcowa; z uchwytem montażowym; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm

*Numer wyrobu: 264-331*



*4-przewodowa złączka końcowa; z uchwytem montażowym; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm*

## Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *264-331* |
| *GTIN / EAN* | *4044918414579* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi

## Dane techniczne

### *Inne*

| | |
|---|---|
| *łączna liczba zacisków* | *4* |
| *łączna liczba potencjałów* | *1* |
| *kolor* | *szary* |
| *stopień zanieczyszczenia (1)* | *3* |
| *napięcie znamionowe EN (1) [V]* | *800 [V]* |
| *napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]* | *8 [kV]* |
| *prąd nominalny (1) [A]* | *24 [A]* |
| *technika podłączania przewodu (1)* | *CAGE CLAMP®* |

| Dane techniczne | |
|---|---|
| *liczba zacisków 1* | *4* |
| *jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG* |
| *linkowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG* |
| *dł. odizolowania przewodu* | *8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in* |
| *wskazówka (przekrój przewodu)* | *12 AWG: THHN, THWN* |
| *rodzaj oprzewodowania* | *oprzewodowanie od czoła* |
| *konstrukcja* | *konstrukcja pozioma* |
| *płaszczyzna opisu* | *opis na środku* |
| *obciążenie ogniowe [MJ]* | *0.112 [MJ]* |
| *ciężar [g]* | *6.369 [g]* |
| *szerokość* | *10 mm / 0.394 in* |
| *wysokość od podłoża* | *22.1 mm / 0.87 in* |
| *gł.* | *32 mm / 1.26 in* |

## Zdjęcia i schematy

