Szybki montaż
Łatwy demontaż
Wysoka odporność na wyrwanie
Specjalny kształt pozycjonujący peszel
Brak części łatwych do zgubienia





Bezhalogenowy



Czas montażu



Odporny na temperaturę



Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania
W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® SPLIT
Do mocowania węży osłonowych na obudowach maszyn dla wszystkich aplikacji

Uwaga
Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych

Cechy produktu
Jednoczęściowy uchwyt do peszli

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga:	Wielkość 10 + 14 z otworem wywierconym M5 Wielkość 20 + 23 z otworem wywierconym M6
Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA: bezhalogenowy
Zakres temperatury:	Od -40°C do +120°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Średnica otworu [mm]	Rozmiar peszla w [mm]	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® SPLIT	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® SPLIT COS						
61806690	10	M3	8,9/13,6	13.6	10	100.0
61806700	14	M3	12,9/18,7	18.7	14	100.0
61806710	20	M5	19,8/25,9	25.9	20	50.0
61806720	23	M5	23,7/31,3	31.3	23	50.0
61806730	37	M6	31,7/41,9	41.9	37	20.0
61806740	45	M6	43,1/54,2	54.2	45	20.0

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.