dwupiętrowa złączka rozłączalna; z uchylnym łącznikiem nożowym; odpowiadająca kształtem dwupiętrowej podwójnej złączce rozłączalnej; kolor obudowy szary; N/L

Numer wyrobu: 2002-2972



dwupiętrowa złączka rozłączalna; z uchylnym łącznikiem nożowym; odpowiadająca kształtem dwupiętrowej podwójnej złączce rozłączalnej; kolor obudowy szary; N/L

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*2002-2972*
GTIN / EAN	*4045454382896*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

łączna liczba zacisków	*4*
łączna liczba potencjałów	*4*
oznaczenie potencjałów	*N/L*
liczba poziomów	*2*
kolor	*szary*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-1*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*400 [V]*

Podgląd wydruku: dwupiętrowa złączka rozłączalna; z uchylnym łącznikiem nożowym; odpowiadająca kształtem dwupiętrowej podwójnej złączce rozłączalnej; kolor obudowy szary; N/L - Numer wyrobu: 2002-2972

Dane techniczne	
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*16 [A]*
technika podłączania przewodu (1)	*Push-in CAGE CLAMP®*
liczba zacisków 1	*4*
Nominal cross section 1	*2.5 mm²*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG*
jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG*
linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi	*0.75 mm² / 18 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.315 [MJ]*
ciężar [g]	*17.351 [g]*
szerokość	*5.2 mm / 0.205 in*
wys. [mm]	*42 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*42 mm / 1.654 in*
gł.	*108 mm / 4.252 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*

Zdjęcia i schematy

