# 2-przewodowa złączka przelotowa

*Numer wyrobu: 279-101*



*2-przewodowa złączka przelotowa*

## Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *279-101* |
| *GTIN / EAN* | *4050821413066* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi

## Dane techniczne

### *Inne*

| | |
|---|---|
| *łączna liczba zacisków* | *2* |
| *łączna liczba potencjałów* | *1* |
| *kolor* | *szary* |
| *parametry znamionowe zgodnie z 1* | *IEC/EN 60947-7-1* |
| *stopień zanieczyszczenia (1)* | *3* |
| *napięcie znamionowe EN (1) [V]* | *800 [V]* |
| *napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]* | *8 [kV]* |
| *prąd nominalny (1) [A]* | *18 [A]* |
| *technika podłączania przewodu (1)* | *CAGE CLAMP®* |
| *liczba zacisków 1* | *2* |

| Dane techniczne | |
|---|---|
| *jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG* |
| *linkowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG* |
| *dł. odizolowania przewodu* | *8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in* |
| *rodzaj oprzewodowania* | *oprzewodowanie z boku* |
| *konstrukcja* | *konstrukcja pozioma* |
| *płaszczyzna opisu* | *opis z boku* |
| *materiał izolacyjny* | *poliamid 66 (PA 66)* |
| *obciążenie ogniowe [MJ]* | *0.069 [MJ]* |
| *ciężar [g]* | *3.168 [g]* |
| *szerokość* | *4 mm / 0.157 in* |
| *wys. [mm]* | *30.5 [mm]* |
| *wysokość od górnej krawędzi szyny* | *30.5 mm / 1.201 in* |
| *gł.* | *42.5 mm / 1.673 in* |
| *rodzaj montażu* | *szyna TS 35* |

## Zdjęcia i schematy





