
4-przewodowa złączka diodowa; z diodą 1N4007

Numer wyrobu: 280-623/281-411



4-przewodowa złączka diodowa; z diodą 1N4007

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*280-623/281-411*
GTIN / EAN	*4050821275428*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne

łączna liczba zacisków	*4*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*szary*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-1*
prąd nominalny (1) [A]	*0.5 [A]*
napięcie nominalne [V]	*250 [V]*
napięcie zaporowe [V]	*1000 [V]*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków 1	*4*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG*

Dane techniczne	
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.156 [MJ]*
ciężar [g]	*8.713 [g]*
szerokość	*5 mm / 0.197 in*
wys. [mm]	*28 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*28 mm / 1.102 in*
gł.	*73 mm / 2.874 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*

Zdjęcia i schematy

