2-przewodowa złączka rozłączalno-pomiarowa; z uchylnym łącznikiem nożowym; uchwyt łącznika nożowego pomarańczowy; z otworem pomiarowym na wtyk pomiarowy Ø 2 mm i Ø 2,3 mm; do zastosowań Ex i

Numer wyrobu: 280-876



2-przewodowa złączka rozłączalno-pomiarowa; z uchylnym łącznikiem nożowym; uchwyt łącznika nożowego pomarańczowy; z otworem pomiarowym na wtyk pomiarowy Ø 2 mm i Ø 2,3 mm; do zastosowań Ex i

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*280-876*
GTIN / EAN	*4050821014577*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne	
łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*2*
kolor	*niebieski*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*400 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*16 [A]*

Podgląd wydruku: 2-przewodowa złączka rozłączalno-pomiarowa; z uchylnym łącznikiem nożowym; uchwyt łącznika nożowego pomarańczowy; z otworem pomiarowym na wtyk pomiarowy Ø 2 mm i Ø 2,3 mm; do zastosowań Ex i - Numer wyrobu: 280-876

Dane techniczne	
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków 1	*2*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
wskazówka (przekrój przewodu)	*12 AWG: THHN, THWN*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku / z boku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.148 [MJ]*
ciężar [g]	*8.641 [g]*
szerokość	*5 mm / 0.197 in*
wys. [mm]	*28.5 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*28.5 mm / 1.122 in*
gł.	*69.5 mm / 2.736 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*

Zdjęcia i schematy

