Kable sterownicze sprawdzone we wszelkich warunkach atmosferycznych – ekranowane i odporne na różne substancje chemiczne
Odporność na wpływy atmosferyczne, ozon i działanie promieniowania UV wraz z szerokim zakresem temperaturowym umożliwia wszechstronne zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Odporność na kontakt z olejami roślinnymi, zwierzęcymi i syntetycznymi, smarami, woskami i podobnymi emulsjami
Dobra odporność na związki amoniakalne i biogazy
Dobra odporność na ciepłą i zimną wodę, jak również na środki czystości rozpuszczalne w wodzie
Nadaje się do częstego czyszczenia parą



CE


Do zastosowania na zewnątrz


Dobra odporność chemiczna


Bezhalogenowy


Odporny na działanie niskie temperatury


Sygnały zakłócające



Odporność na promieniowanie UV

Info
Doskonała odporność na warunki atmosferyczne
Dobra odporność chemiczna
Ekran zapewniający kompatybilność elektromagnetyczną

Zakres zastosowania
Budowa obrabiarek, sprzęt medyczny, pralnie, myjnie samochodowe, przemysł chemiczny, kompostownie, oczyszczalnie ścieków
Przemysł spożywczy i rozlewniczy, szczególnie w produkcji urządzeń do przetwarzania produktów mlecznych i mięsnych
Wyposażenie rolnictwa
Do wewnątrz i na zewnątrz
W obszarach wrażliwych EMI (zakłócenia elektromagnetyczne)

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Budowa produktu
Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi
Izolacja żyły wykonana z modyfikowanego PP.
Żyły skręcone warstwowo
Obwój z bezhalogenowej folii plastikowej
Oplot ekranujący z ocynowanej miedzi
Płaszcz zewnętrzny wykonany ze specjalnego TPE
Kolor płaszcza: czarny

Normy i aprobaty
Według VDE 0250 / 0285

Cechy produktu
Materiały bezhalogenowe
Dobra odporność chemiczna na ciecze hydrauliczne bazujące na estrach
Odporność na ozon, UV i warunki atmosferyczne zgodnie z EN 50396 i HD 605 S2
Giętki do -40°C
Żyły numerowane

Wskazówka
Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek).
Długości w jednym odcinku dla wykonań: ≥ 4G16 maks. 600 m; ≥ 4G25 maks. 300 m; ≥ 4G50 maks. 250 m
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Oznaczenie żył:	Czarny z białymi numerami zgodny z VDE 0293-1
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy
Budowa żyły:	Z cienkich drucików według VDE 0295, klasa 5/IEC 60228, klasa 5
Minimalny promień gięcia:	Sporadycznie ruchome: 20 x średnica zewnętrzna Połączenia nieruchome: 6 x średnica zewnętrzna
Napięcie nominalne:	U_0/U: 300/500 V
Napięcie próbne:	Żyła/Żyła: 4000 V Żyła/Ekran: 2000 V
Żyła ochronna:	G = z żyłą ochronną żółto - zieloną X = bez żyły ochronnej
Zakres temperatury:	Sporadycznie ruchome: od -40°C do +80°C Połączenia nieruchome: od -50°C do +80°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
ÖLFLEX® ROBUST 215 C				
0022700	2 X 0,5	5,9	36.0	42
0022701	3 G 0,5	6,2	43.0	52
0022702	3 X 0,5	6,2	43.0	52
0022703	4 G 0,5	6,6	49.0	59
0022704	4 X 0,5	6,6	49.0	59
0022705	5 G 0,5	7,1	57.0	68
0022706	5 X 0,5	7,1	57.0	68
0022708	7 G 0,5	7,7	69.0	85
0022709	7 X 0,5	7,7	69.0	85
0022711	12 G 0,5	10,1	104.0	136
0022712	18 G 0,5	11,8	141.0	189
0022713	25 G 0,5	13,7	211.0	265
0022717	2 X 0,75	6,3	43.0	50
0022718	3 G 0,75	6,6	52.0	60
0022719	3 X 0,75	6,6	52.0	60
0022720	4 G 0,75	7,1	61.0	72
0022721	4 X 0,75	7,1	61.0	72
0022722	5 G 0,75	7,9	72.0	88
0022723	5 X 0,75	7,9	72.0	88
0022724	7 G 0,75	8,5	89.0	110
0022725	7 X 0,75	8,5	89.0	110
0022727	12 G 0,75	11,1	138.0	177
0022728	18 G 0,75	13.0	211.0	247
0022729	25 G 0,75	15,1	280.0	347
0022730	34 G 0,75	17,5	380.0	460
0022733	2 X 1,0	6,6	51.0	60
0022734	3 G 1,0	6,9	62.0	70
0022735	3 X 1,0	6,9	62.0	70
0022736	4 G 1,0	7,4	74.0	85
0022737	4 X 1,0	7,4	74.0	85
0022738	5 G 1,0	8,3	88.0	103
0022739	5 X 1,0	8,3	88.0	103
0022740	7 G 1,0	8,9	112.0	131
0022742	12 G 1,0	11,7	185.0	213

PN 0486/01_03.10

©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
0022743	18 G 1,0	14,1	268.0	321
0022744	25 G 1,0	16,2	354.0	425
0022748	2 X 1,5	7,2	65.0	71
0022749	3 G 1,5	7,6	82.0	90
0022750	3 X 1,5	7,6	82.0	90
0022751	4 G 1,5	8,4	100.0	114
0022752	4 X 1,5	8,4	100.0	114
0022753	5 G 1,5	9,1	119.0	136
0022754	5 X 1,5	9,1	119.0	136
0022756	7 G 1,5	10.0	154.0	177
0022757	7 X 1,5	10.0	154.0	177
0022760	12 G 1,5	13,4	268.0	290
0022761	18 G 1,5	15,8	373.0	435
0022762	25 G 1,5	18,2	530.0	579
0022763	34 G 1,5	21,2	683.0	797
0022767	3 G 2,5	9,1	118.0	134
0022768	4 G 2,5	10.0	147.0	169
0022769	5 G 2,5	11,1	176.0	207
0022770	7 G 2,5	12.0	253.0	270
0022774	4 G 4	11,9	190.0	258
0022776	4 G 6	14,5	290.0	392
0022777	4 G 10	17,5	458.0	602
0022778	4 G 16	20,2	736.6	928
0022771	4 G 25	25,1	1126.7	1411
0022780	4 G 35	28.0	1540.0	1883

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.