

Zakres zastosowania

Przewody sprzedawane na metry do okablowania czujników/elementów wykonawczych w ramach UNITRONIC® Fieldbus
Ekranowane i nieekranowane przewody do transmisji danych dla złączy M8, M12
Technika automatyzacji
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych

Budowa produktu

UNITRONIC® SENSOR LifYY żyły z bardzo cienkich drucików z czystej miedzi, zgodnie z VDE 0295 klasa 6. Izolacja żyły PVC, płaszcz zewnętrzny z PVC
UNITRONIC® SENSOR DESINA® LifY11Y przewód: linka z bardzo cienkich drucików z czystej miedzi, zgodnie z VDE 0295, klasa 6; specjalna izolacja z PVC, żyły skręcone warstwowo; kolorystyka żył zgodnie z DESINA® (brązowy, biały, niebieski, czarny). Płaszcz zewnętrzny na bazie PUR, żółty (RAL 1021), samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2. Napięcie pracy 48 V, napięcie szczytowe 300 V.
UNITRONIC® SENSOR FD Li9Y11Y oraz SENSOR FD Li9YC11Y AWM UL Style 20549, 80 °C/300 V.
Żyła: linka miedziana z bardzo cienkich drucików zgodnie z DIN VDE 0295 klasa 6, izolacja żyły: polipropylen zmodyfikowany (PP), płaszcz zewnętrzny: poliuretan bezhalogenowy (PUR), matowy, nieprzyczepny
UNITRONIC® SENSOR FD seria przewodów do użycia w prowadnicach łańcuchowych

Cechy produktu

Kod koloru żyły zgodnie z DIN EN 50044
3x0,25 mm² lub 0,34mm²
1 = brązowy, 2 = niebieski, 3 = czarny
4x0,25 mm² lub 0,34 mm2
1 = brązowy, 2 = biały, 3 = niebieski, 4 = czarny
5x 0,25 mm2 bądź 0,34 mm2
1= brązowy, 2 = biały, 3 = niebieski, 4 = czarny, 5 =szary
8x 0,25mm2
1= biały, 2=brązowy, 3= zielony, 4= żółty, 5= szary, 6= różowy, 7= niebieski, 8= czerwony

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Inne warianty na zamówienie
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Materiał izolacji żyły / płaszcza	Kolor	Indeks miedzi [kg/km]
UNITRONIC® SENSOR						
7038859	S-LifYY	3x0,34	4.8	PVC/PVC	czarny	9.8
7038860	S-LifYY	4x0,34	4.8	PVC/PVC	czarny	13.1
0040434	DESINA	4x0,34	5.2	PVC/PUR	żółty RAL 1021	13.5
7038861	S-LifY11Y	4x0,34	4.8	PVC/PUR	czarny	13.1
7038862	S-LifY11Y	5x0,25	4.9	PVC/PUR	czarny	12.0
UNITRONIC SENSOR FD						
7038883	Li9Y11Y	3x0.25	4.4	PP/PUR	czarny	7.5
7038864	Li9Y11Y	3x0,34	4.6	PP/PUR	czarny	9.8
7038884	Li9Y11Y	4x0.25	4.7	PP/PUR	czarny	10.2
7038865	Li9Y11Y	4x0,34	4.7	PP/PUR	czarny	13.0
7038867	Li9Y11Y	5x0,25	4.7	PP/PUR	czarny	12.0
7038866	Li9Y11Y	5x0,34	5.1	PP/PUR	czarny	16.0
7038868	Li9Y11Y	8x0,25	5.9	PP/PUR	czarny	19.0
UNITRONIC® SENSOR FD ekranowany						
7038885	Li9YC11Y	3x0,34	4.6	PP/PUR	czarny	19.1
7038886	Li9YC11Y	4x0,34	4.7	PP/PUR	czarny	23.5
7038887	Li9YC11Y	5x0,34	5.1	PP/PUR	czarny	27.5

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone