Do zastosowań giętkich
Do bezpośredniego łączenia dwóch komponentów elektrycznych
Łatwe w montażu




Bezhalogenowy


Sygnały zakłócające

Info
Wyłącznie do zastosowań jako kable krosownicze (maks. 60 m)

Zakres zastosowania
Aplikacje wewnętrzne
Połączenia LAN
Okablowanie szaf rozdzielczych

Budowa produktu
F/UTP: ekran foliowy jako ekran ogólny
SF/UTP: oplot miedziany i obwój foliowy do ekranowania ogólnego
S/FTP: miedziany oplot do ekranowania ogólnego i aluminiowa folia kompozytowa do ekranowania par przewodów
płaszcz zewnętrzny z PVC lub LSZH (kolor szary RAL 7035)

Cechy produktu
Duża elastyczność - łatwy montaż w obszarach o małej przestrzeni

Wskazówka
Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: Krążek 100 m; Bęben (500; 1000) m
Szczegółowa specyfikacja techniczna na zamówienie. Prosimy podawać dokładne typy kabli/wymiary.
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Minimalny promień gięcia:	Podczas montażu: 8 x średnica zewnętrzna Połączenia nieruchome: 4 x zewnętrzna średnica przewodu
Impedancja falowa:	100 Om +- 15%

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Liczba par i rozmiar AWG żyły	Maksymalna średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
Wersje PVC					
2170127	200 F/UTP Cat.5e	4 x 2 x AWG26/7	5,6	13.0	28
2170129	200 SF/UTP Cat.5e	4 x 2 x AWG26/7	6.0	22.0	36
2170144	600 S/FTP CAT7 Y	4 x 2 x AWG26/7	6,5	22.0	39
Wersje bezhalogenowe					
2170172	200 F/UTP Cat.5e LSZH	4 x 2 x AWG26/7	5,6	13.0	28
2170139	200 SF/UTP Cat.5e LSZH	4 x 2 x AWG26/7	6.0	22.0	36
2170142	600 S/FTP CAT7 LSZH	4 x 2 x AWG26/7	6,2	21.0	40

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.