

Cechy produktu

Kanał klasa E do 250 MHz (kat. 6)
W pełni ekranowany
Do podłączenia: żyła jednodrutowa o średnicy 0,5 mm: AWG 24 i 26,
Płytka prowadząca do średnicy drutu: 1,1 mm,
średnica zewnętrzna kabla: 6,6 mm
Łatwa obsługa
Łącznie z ochroną przed gięciem oraz płytkami prowadzącymi
Ochrona przeciwzagięciowa: kolor beżowy
Odpowiednia do żył jedno- i wielodrutowych

Wskazówka

Hirose jest zastrzeżoną marką HIROSE ELECTRIC Group
Na zamówienie możliwość dostawy również w innych kolorach
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Oznaczenie wyrobu	Numer artykułu
Wtyczka RJ45 CAT.6 Hirose TM21	CE6324

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.