Kolano 90° ułatwia montaż
Szybki montaż
Odporność na wyrwanie
Uszczelnienie
Ochrona przed wibracjami



Maksymalna ochrona przed wibracjami

Czas montażu

Wymagana przestrzeń

Odporny na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania
W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® FPAS
Aplikacje z występowaniem silnych wibracji
Do aplikacji o ograniczonej przestrzeni

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny
kąt 90°
Korpus
Od strony węża dookólne połączenie zapadkowe

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E308201

Cechy produktu
Wykonanie w kolorze czarnym jest odporne na działanie promieniowania UV i trudne warunki atmosferyczne
Demontaż przy pomocy wkrętaka

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Aprobaty:	IEC EN 61386-23
Uwaga:	Kolano 45°
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9005), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA66: bezhalogenowy
Stopień ochrony:	IP66
Zakres temperatury:	Od -50°C do +135°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Pasuje do SILVYN® FPAS	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® FPAG 90° M czarny			
55506485	M12x1,5	10	10.0
55506495	M16x1,5/1	13	10.0
55506505	M16x1,5/2	16	10.0
55506515	M20x1,5/1	16	10.0
55506525	M20x1,5/2	21	10.0
55507075	M20x1,5/3	18	10.0
55506535	M25x1,5	28	10.0
55506545	M32x1,5	34	10.0
55507085	M40x1,5	42	1.0
55506555	M50x1,5/1	42	1.0
55506565	M50x1,5/2	54	1.0
55506575	M63x1,5/1	54	1.0
55507095	M63x1,5/2	67	1.0
SILVYN® FPAG 90° M szary			
55506480	M12x1,5	10	10.0
55506490	M16x1,5/1	13	10.0
55506500	M16x1,5/2	16	10.0
55506510	M20x1,5/1	16	10.0
55506520	M20x1,5/2	21	10.0
55507070	M20x1,5/3	18	10.0
55506530	M25x1,5	28	10.0
55506540	M32x1,5	34	10.0
55507080	M40x1,5	42	1.0
55506550	M50x1,5/1	42	1.0
55506560	M50x1,5/2	54	1.0
55506570	M63x1,5/1	54	1.0
55507090	M63x1,5/2	67	1.0

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.