Stabilność wymiarów
Giętki
Wytrzymały na ściskanie
Dodatkowa ochrona przewodu po zainstalowaniu
Łatwy i szybki montaż





Dobra odporność chemiczna



Bezhalogenowy



Czas montażu



Niska waga



Odporność na promieniowanie UV

Info
Dostępne nowe rozmiary

Zakres zastosowania
Budowa pojazdów
Budowa statków
Budowa maszyn
Przemysł elektrotechniczny
Wszędzie, gdzie przewody muszą być chronione po zamontowaniu

Budowa produktu
Karbowany, otwierany wąż osłonowy

Cechy produktu
Bezhalogenowy i bezkadmowy
Odporność na ścieranie
Zwiększona odporność na oleje, benzyny, kwasy i inne chemikalia
Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV- oraz starzenie się (SILVYN® SPLIT PP UV)

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV
Materiał:	Poliamid 6 (PA6) Polipropylen (PP)
Stopień ochrony:	IP 43 z SILVYN® SPLIT COV
Zakres temperatury:	PA6 : -40°C do +120°C PP : -40°C do +135°C PP UV: -40°C do +105°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Średnica wewnętrzna/średnica zewnętrzna [mm]	Promień gięcia [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Pasuje do SILVYN® COV	Zawartość opakowania [m]
SILVYN® SPLIT PA6						
61806621	6	6,3 x 10	15	6.3		50.0
61806620	10	8,4 x 13,4	15	8.4	M16/PG9	50.0
61806631	11	11 x 16,1	15	11		50.0
61806630	14	12,5 x 18,5	15	12.5	M20/PG13,5	50.0
61806641	16	16 x 21,5	20	16		50.0
61806640	20	19,2 x 25,3	25	19.2	M25/PG21	50.0
61806650	23	23,4 x 30,8	35	23.4	M32/PG29	50.0
61806651	29	27,3 x 35,5	35	27.3		50.0
61806660	37	31 x 41,4	40	31	M40/PG29	25.0
61806670	45	42,7 x 54	70	42.7	M50	25.0
61806671	70	67,5 x 79,8	95	67.5		10.0
61806672	100	87,5 x 102,5	100	87.5		10.0
SILVYN® SPLIT PP						
61806615	6	6,3 x 10	15	6.3		50.0
61806625	10	8,4 x 13,4	15	8.4	M16/PG9	50.0
61806616	11	11 x 16,1	15	11		50.0
61806635	14	12,5 x 18,5	15	12.5	M20/PG13,5	50.0
61806617	16	16 x 21,5	20	16		50.0
61806645	20	19,2 x 25,3	20	19.2	M25/PG21	50.0
61806655	23	23,4 x 30,8	45	23.4	M32/PG29	50.0
61806618	29	27,3 x 35,5	50	27.3		50.0
61806665	37	31 x 41,4	60	31	M40/PG29	25.0
61806675	45	42,7 x 54	75	42.7	M50	25.0
61806619	70	67,5 x 79,8	95	67.5		10.0
61806622	100	87,5 x 102,5	100	87.5		10.0
SILVYN® SPLIT PP UV						
61806100	6	6,3 x 10	15	6.3		50.0
61806110	10	8,4 x 13,4	15	8.4	M16/PG9	50.0
61806120	11	11 x 16,1	15	11		50.0
61806130	14	12,5 x 18,5	15	12.5	M20/PG13,5	50.0
61806140	16	16 x 21,5	20	16		50.0
61806150	20	19,2 x 25,3	20	19.2	M25/PG21	50.0
61806160	23	23,4 x 30,8	45	23.4	M32/PG29	50.0

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Średnica wewnętrzna/średnica zewnętrzna [mm]	Promień gięcia [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Pasuje do SILVYN® COV	Zawartość opakowania [m]
61806170	29	27,3 x 35,5	50	27.3		50.0
61806180	37	31 x 41,4	60	31	M40/PG29	25.0
61806190	45	42,7 x 54	75	42.7	M50	25.0
61806200	70	67,5 x 79,8	95	67.5		10.0
61806210	100	87,5 x 102,5	100	87.5		10.0

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.