

Automatyka

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Sygnały zakłócające

Info
Do aplikacji PROFINET
montaż bez narzędzi

Normy i aprobaty
Złącze swobodne do Ethernetu przemysłowego, RJ45 zgodnie z IEC 60603-7-51
Wymienione w UL (Plik E353543)

Cechy produktu
Do aplikacji PROFINET
Obudowa: ciśnieniowy odlew cynkowy, szary
Dzięki kilkustopniowemu odciążeniu złącze dopasowuje się do przewodów o średnicach od 5,0 mm do 9,0 mm
Odpowiednia dla żył wielodrutowych AWG 27/7 - 22/7 oraz jednodrutowych AWG 24/1 - 22/1
Do stosowania w aplikacjach przemysłowych
Kolory żył zgodnie z PROFINET dla Cat.5

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
10 sztuk w jednym blisterze

Dane techniczne

Stopień ochrony:	IP 20
Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):	-40°C do +85°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Min. średnica zewnętrzna w [mm]	Maksymalna średnica zewnętrzna [mm]	Minimalna średnica żyły w mm	Maksymalna średnica żyły w mm	AWG drut	AWG 7-drutowy
21700605	ED-IE-AX-5-PN-20-FC	5.0	9.0	1.6	1.0	24 - 22	27 - 22

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.